

esaisistem

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

www.esaisistem.com

0850 241 15 41

- **CCTV Kamera Sistemleri**
- Network Ürünleri
- **Yangın Alarm Sistemleri**
- Hırsız Alarm Sistemleri
- **Depolama Sistemleri**
- Rack Kabinetler
- **Erişim Kontrol Sistemleri**
- Ses Sistemleri
- **Güç Kaynakları**
- Fiber Optik Çözümleri

esaisistem

0850 241 15 41

www.esaisistem.com

**ESASİSTEM
FİYAT LİSTESİ
2023 VOL-1**



GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ PANELLERİ


	DS-K2801	1 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 2 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 1 x Kapı Sensörü / 1 x Kapı Anahtarı / 1 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 1 x Kapı Röle Çıkışı / 1 x Alarm Röle Çıkışı, 12VDC	270,00 \$
	DS-K2802	2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 2 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı, 12VDC	275,00 \$

	DS-K2804	4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand Destekler) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 10.000 kart tanımlama, 50.000 geçiş kaydı tutma, İlk kart fonksiyonu, süper kart ve süper şifre fonksiyonlarını destekler, Online ve Offline çalışma modunu destekler, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), Cihaz kapatıldığında verilerin kalıcı olarak kaydedilmesi imkanı, PDKS fonksiyonu, İletişim arayüzü: TCP/IP, 4 adet Wiegand okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı,12VDC	330,00 \$
	DS-K2602	2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand ve RS-485 Destekler) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama, 300.000 geçiş kaydı tutma, Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), İletişim arayüzü: TCP/IP, RS485, 4 adet Wiegand yada 4 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 2 x Kapı Sensörü / 2 x Kapı Anahtarı / 4 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 2 x Kapı Röle Çıkışı / 2 x Alarm Röle Çıkışı,12VDC	675,00 \$
	DS-K2604	4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli (Wiegand ve RS-485 Destekler) 32 bit yüksek hızlı işlemci, 100.000 kart tanımlama, 300.000 geçiş kaydı tutma, Anti-PassBack, çoklu kart işlevi, ilk kart işlevi, süper kart ve süper şifre işlevleri, Uzak bağlantı ile güncelleme yapma imkanı, uzak bağlantı ile kapı kontrolü imkanı, NTP ile zaman senkronizasyonu desteği (manuel/otomatik), İletişim arayüzü: TCP/IP, RS485, 4 adet Wiegand yada 8 adet RS485 okuyucu bağlanabilir, Giriş Arayüzü: 4 x Alarm Girişi / 4 x Kapı Sensörü / 4 x Kapı Anahtarı / 8 x Case Input / 1 x Yangın Alarm Girişi / 1 x Tamper Switch, Çıkış Arayüzü: 4 x Kapı Röle Çıkışı / 4 x Alarm Röle Çıkışı,12VDC	775,00 \$
READER (KART OKUYUCU & ŞİFRELİ VE BAĞIMSIZ TERMİALLER)			
	DS-K1108MK	Mifare Kart Okuyucu (Keypadli) 32-bit işlemci,Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65 ,Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme	100,00 \$
	DS-K1101M	Mifare Kart Okuyucu 32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP64 , Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme	68,00 \$
	DS-K1102MK	Mifare Kart Okuyucu(Keypadli) 32-bit işlemci,Keypad destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP64 , Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme	98,00 \$
	DS-K1102E	Proximity Kart Okuyucu 32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP64 ,DC 12V Besleme	62,00 \$
	DS-K1104M	Mifare Kart Okuyucu 32-bit işlemci,RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65, IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme	150,00 \$
	DS-K1104MK	Mifare Kart Okuyucu (Keypadli) 32-bit işlemci,Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65, IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun,DC 12V Besleme	190,00 \$
	DS-K1201MF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu 32-bit işlemci(Yüksek Hızlı),RS485(HIK private) Haberleşme Arayüzü,Sabotaj Koruması, Parmak izi (Fingerprint) Okuyucu, 5000 Adet Kapasite, IP65 , Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu Desteklemez,DC 12V Besleme	250,00 \$
	DS-K1T501SF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,CPU 32bit High-Performance Processor, 2MP IR Kamera Desteği,5000 Adet Parmak İzi Tanımlama,50.000 Kart Tanımlama,200.000 Kayıt Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,WiFi,RS-485,Wiegand(W26/W34),NVR veya Micro SD Üzerine Görüntü Kayıt Etme,SD Kart Desteği (128GB), IP65 , 2x Alarm Giriş,1x Kilit Çıkışı,1x Kapı Zili ,DC 12V Besleme	620,00 \$
	DS-K1T8003MF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu Parmak izi (Fingerprint Optical) Okuyucu,2,4-inch LCD-TFT ekran,1000 Adet Parmak İzi Tanımlama,1000 Kart Tanımlama,100.000 Olay Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP,10/100Mbps, 1x Kilit kontrol,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak,1x Tamper çıkışı,USB,Ses çıkışı (1x hoparlör,1x Buzzer)DC 12V Besleme	220,00 \$
	DS-K1T343	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu(Dokunmatik Ekran)(İç Ortam) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 4,3" Dokunmatik Ekran,1.500 yüz tanıma kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi,150.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, ISUP5.0 ,Web üzerinden yapılandırma,Giriş arayüzü:1xRS-485,1xWiegand,1x Kilit çıkışı,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak girişi,1xTamper,1xUSB,DC 12V Besleme	520,00 \$
	DS-K1T341AMF	Yüz Tanıma Terminali(Dokunmatik Ekran)(Parmak İzi) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 4,3" Dokunmatik Ekran,3.000 yüz tanıma kapasitesi, 3.000 kart kapasitesi,3.000 parmak izi tanıma kapasitesi,150.000 olay kaydı, Bağlantı yolu: TCP/IP, ISUP5.0 ,Web üzerinden yapılandırma,Giriş arayüzü: 1xWiegand,1x Kilit çıkışı,1x Çıkış butonu,1x Kapı kontak girişi,IP65,DC 12V Besleme	610,00 \$

	DS-K1T607MFW	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu(Parmak İzi)(İç Ortam)(WiFi) Yerleşik Mifare kart okuyucu,Optik parmak izi okuyucu, 2MP IR ledli geniş açılı çift lensli kamera, 7" (1024 × 600)Dokunmatik Ekran, 6.000 yüz tanıma kapasitesi, 5.000 parmak izi tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 10.000 olay kaydı,Çift yönlü ses, Bağlantı arayüzü: TCP/IP, WiFi , Çıkış arayüzü: 1 x Kapı kilidi, 1 x Manyetik kapı sensörü, 1 x Alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 1 x USB, 1 x Çıkış butonu, 1 x Tamper switch, 2 x Alarm girişi, İç ve dış mekan kullanıma uygun, IP65 ,DC 12V Besleme	1.380,00 \$
	DS-K1T671MF	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu(Parmak İzi)(İç Ortam) Yerleşik Mifare kart okuyucu,Optik parmak izi okuyucu, 2MP IR ledli geniş açılı çift lensli kamera, 7" (1024 × 600)Dokunmatik Ekran, 6.000 yüz tanıma kapasitesi, 5.000 parmak izi tanıma kapasitesi, 6.000 kart tanımlama kapasitesi, 50.000 olay kaydı,Çift yönlü ses, Bağlantı arayüzü: TCP/IP, Çıkış arayüzü: 1 x Kapı kilidi, 1 x Manyetik kapı sensörü, 1 x Alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Wiegand, 2 x USB, 1 x Çıkış butonu, 1 x Tamper switch, 2 x Alarm girişi, IP65 ,DC 12V Besleme	1.200,00 \$
	DS-K1T331W	Yüz Tanıma Terminali (PDKS Uyumlu)(İç Ortam)(WiFi) 2MP geniş açılı çift lensli kamera, 3,97" (480 × 800)Dokunmatik Ekran, 300 yüz tanıma kapasitesi, 1.500 kart kapasitesi (RS485 üzerinden harici kart okuyucu bağlayarak),150.000 olay kaydı, 6 farklı PDKS durumunu destekler (Giriş çıkış kontrolü, mola zamanı giriş çıkış kontrolü, fazla mesai giriş çıkış kontrolü), Bağlantı yolu: TCP/IP, WiFi,Ehome ,Web üzerinden yapılandırma,Giriş arayüzü: 1xRS485,1xUSB,1x Kilit çıkışı,1x Çıkış butonu,1x Tamper switch,1x Manyetik kontak,DC 12V Besleme	480,00 \$
	DS-K1F100-D8E	Kart Kayıt İstasyonu Sürücü gerektirmeyen teknolojiye sahip tak ve çalıştır USB,Kart okuma frekansı 13.56MHz ve 125KHz,Kart tipi Standard IC Kart, CPU Kart,ID (EM) Kart,2 PSAM kaseti,Protokoller:ISO 14443 Type A/B Standard,ISO 7816 Standard,USB 2.0	170,00 \$
	MF-Y3(Blue)	Mifare Etiketi Kompak ve Dayanaklı,Anahtar Halkalarına Kolayca Uyum Sağlar,Okuma ve Yazma Mesafesi 5-10cm,13.56MHz Çalıştırma Frekansı, IP67	6,00 \$
	DS-K5603-Z	Yüz Tanıma Terminali (İç&Dış Ortam) İşletim Sistemi Linux,İşlemci GPU ,10.1 inch LCD Dokunmatik Ekran, 2MP Dual Lens Kamera, Auto Focus Desteği,10000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme,Bağlantı Arayüzü 2x10/100/1000Mbps RJ45,RS485,RS232,2x USB Desteği, IP55	3.000,00 \$
	S50+TK4100	Akıllı CPU Kartı İnce Kart Tipi,Algılama Mesafesi 100mm,Hafıza Kapasitesi 64K Byte,13.56MHz Çalıştırma Frekansı	5,00 \$
	DS-K7P02	Çıkış Butonu Alüminyum Alaşımli Kasa Metal Buton,NO/NC/COM Kontaklı,500 Aşınma Testine Dayanıkl	25,00 \$
	IC S50	Mifare Kart Temassız akıllı kart, 13.56Mhz	4,00 \$
ALARM SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ			
	DS-PWA64-Kit-WE	Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak) Tri-X/Cam-X teknoloji,868Mhz, 64 kablosuz zone / 32 kablosuz anahtarlık / 2 kablosuz tekrarlayıcı / 4 kablosuz siren /8 kablosuz keypad / LAN + WIFI,GPRS,AES-128 veri şifreleme, Tek sim kart desteği, Video doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama zamanlayıcısı	490,00 \$
	DS-PWA96-Kit-WE	Kablosuz Alarm Seti (Panel, Pır, Kumada, Manyetik Kontak) Tri-X/Cam-X teknoloji,868Mhz, 96 kablosuz zone / 48 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz tekrarlayıcı / 6 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS, AES-128 veri şifreleme, Çift sim kart desteği (3G/4G), Video doğrulama, İki yönlü kablosuz iletişim, Otomatik kurma/kapama zamanlayıcısı	700,00 \$
	DS-PS1-I-WE	Kablosuz İç Ortam Siren 868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Kurma/kapama sesi ve led göstergesi, 3 yıllık pil ömrü (her iki haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 saniye uyarı verir), AES-128 veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, 110dB sesli uyarı,Uygulama üzerinden uzaktan kontrol	108,00 \$
	DS-PS1-E-WE	Kablosuz Dış Ortam Siren 868 MHz, iki yönlü kablosuz iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, 3 yıllık pil ömrü (her iki haftada bir tetiklenir ve her tetikleme için 90 saniye uyarı verir), AES-128 veri şifreleme, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı, 110dB sesli uyarı, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Pil veya 12V DC, IP65	160,00 \$
	DS-PDP15P-EG2-WE	Kablosuz Pır Dedektör 868 MHz, Algılama aralığı:15m,30kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi	95,00 \$

	DS-PDC15-EG2-WE	Kablosuz Perde Tipi Pır Dedektör 868 MHz, Algılama aralığı:15m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi	95,00 \$
	DS-PDD12P-EG2-WE	Kablosuz Dual-Tech Dedektör 868 MHz, Algılama aralığı:12m,30kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Sürünme bölgesi koruması dahil 3D(3 boyutlu) algılama, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi, Ölü açı olmadan tam kapsama, Duvara nüfuz etmeyi önlemek için 24G mikrodalga, Dijital sıcaklık telafisi	170,00 \$
	DS-PDPC12P-EG2-WE	Kablosuz Kameralı Pır Dedektör 868 MHz, Algılama aralığı:12m,30kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 800m, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Her hafta alarm durumunda 2 kez fotoğraf yükleme ile ortalama 6 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi, Polarize IR lens ile gece aydınlatması	228,00 \$
	DS-PDPG12P-EG2-WE	Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Hareket Dedektörü ve Akustük) 868 MHz, Algılama aralığı:12m, Cam kırılma aralığı maksimum: 8m,30kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 4 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi	158,00 \$
	DS-PDMCS-EG2-WE	Kablosuz Normal Tip Manyetik Kontak 868 MHz, Algılama boşluğu:Max 5.2cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Fark edilmeyen ince tasarım, Sinyal güç göstergesi	51,00 \$
	DS-PDMC-EG2-WE	Kablosuz Slim Tip Manyetik Kontak 868 MHz, Algılama boşluğu:Max 4.3cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Fark edilmeyen ince tasarım, Sinyal güç göstergesi	66,00 \$
	DS-PDMCK-EG2-WE	Kablosuz Manyetik Kontak ve Darbe Dedektörü 868 MHz, Algılama boşluğu:Max 4.3cm, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Şok ve eğim algılama ile birleştirilmiş manyetik temas, 2 kablolu giriş , Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Otomatik hassasiyet ayarı, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Sinyal güç göstergesi, (Manyetik kontak ve darbe dedektörü bir arada)	79,00 \$
	DS-PDBG8-EG2-WE	Kablosuz Cam Kırılma Dedektörü (Akustik) 868 MHz, Algılama aralığı:8m, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6 km, Yüksek kaliteli çok yönlü mikrofon sensörü, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 5 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal güç göstergesi	91,00 \$
	DS-PDWL-E-WE	Kablosuz Su Kaçak Dedektörü 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2 km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Sinyal güç göstergesi, Su geçirmez tasarım, IP66	84,00 \$
	DS-PKF1-WE	Kablosuz Kumanda 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 900m, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil	49,00 \$
	DS-PK1-E-WE	Kablosuz LED Tuş Takımı (Dokunmatik Tuş Takımı) 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Kurma/kapama ve kilitleme/kilit açma fonksiyonu, PCB korumalı kolay değiştirilebilir pil, Belirli bir alan veya tüm alanlar için bekleme / uzaktan kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm, sessiz/sesli alarm seçilebilir, Çıkış kontrol, Led aydınlatma ile dokunmatik tuş tasarımı, Bekleme durumunda 2 yıldan fazla çalışma süresi	131,00 \$
	DS-PT1-WE	Kablosuz Kart Okuyucu 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, Kolay kurulum, AES-128 veri şifreleme, Günde 10 defa okutma ile ortalama 2 yıllık çalışma durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Geri bildirimleri LED ekran sayesinde kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Devriye etiketi kontrolü, Arıza onaylı kurma işlemi	98,00 \$
	DS-PDEB1-EG2-WE	Kablosuz Panik Butonu 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1.2km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Sinyal güç göstergesi	48,00 \$

	DS-PDEBP1-EG2-WE	Kablosuz Taşınabilir Panik Butonu 868 MHz, İletişim mesafesi: açık alanda 1km, AES-128 veri şifreleme, Uygulama üzerinden uzaktan kontrol, Günde 20 defa tetiklenme ile ortalama 3 yıllık çalışma durumu, Sinyal güç göstergesi, İsteğe bağlı kordon ve bileklik aksesuarı eklenebilir, IP54	52,00 \$
	DS-PDB-IN-Wristband	Acil Durum Düğmesi (Bileklik) Taşınabilir acil durum düğmesi için bilek aksesuarı, Cilt dostu tasarım	18,00 \$
	DS-PR1-WE	Kablosuz Tekrarlayıcı (220V AC Besleme) 868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, Geri bildirimleri LED ekran sayesinde kolay anlaşılır bir şekilde gösterir, Kurcalamaya dayanıklı ön ve arka panel, Enerji kesildikten sonra pil sayesinde 35 saate kadar çalışma, Dedektörleri otomatik olarak bulma ve bağlama ve otomatik eşleştirme, 220V AC Besleme	199,00 \$
	DS-PM1-O1L-WE	Röle Modülü (7-24V DC Besleme) 868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.8km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir, APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı olaylara göre senaryolar belirleme, Bir giriş tamper veya alarm girişi olarak kullanılabilir, 7-24V DC besleme	62,00 \$
	DS-PM1-O1H-WE	Röle Modülü (220V AC Besleme) 868 MHz, İki yönlü iletişim, İletişim mesafesi: açık alanda 1.6km, AES-128 veri şifreleme, LED cihazın durumunu anlaşılır bir şekilde gösterir, APP/Kumanda/Keypad'den bir düğme ile açma/kapama, Farklı olaylara göre senaryolar belirleme, 220V AC besleme	75,00 \$
	DS-PDB-IN-Ceilingbracket	Tavana Montaj Aparatı Gizli kabloları ve geri müdahaleyi destekler, İç ortam dedektörleri ile kullanılır, Tavan montaja uygundur	3,30 \$
	DS-PDB-IN-Wallbracket	Duvara Montaj Aparatı Gizli kabloları ve geri müdahaleyi destekler, İç ortam dedektörleri ile kullanılır, Duvar montaja uygundur	3,30 \$
IP - VIDEO İTERKOM SİSTEMLERİ (İÇ ÜNİTE)			
	DS-KH6320-LE1	7" Dokunmatik İç Ortam İstasyon (IP Kamera Desteği) LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,8x Alarm Girişi, 16 Adet 2MP IP Kamera Desteği , DC 12V, PoE, Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.	190,00 \$
	DS-KH6320-WTE1UHK	7" Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği) LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm Girişi ve 2x Alarm Çıkışı , 16 Adet 2MP IP Kamera Desteği ,DC 12V, PoE, Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.	240,00 \$
	DS-KH8350-WTE1	7" Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği) LINUX İşletim Sistemi ,7" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm Girişi ve 2x Alarm Çıkışı , 8.6mm İnce Dizayn,16 Adet 2MP IP Kamera Desteği ,DC 12V, PoE, Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.	510,00 \$
	HIKVISION DS-KH9510-WTE1(B) 	10.1" Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği) ANDROİD İşletim Sistemi ,10.1" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm Girişi ve 2x Alarm Çıkışı , 16 Adet 2MP IP Kamera Desteği ,DC 12V, PoE, Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.	690,00 \$
	DS-KH8520-WTE1	10" Dokunmatik İç Ortam İstasyon (Wi-Fi) (IP Kamera Desteği) LINUX İşletim Sistemi ,10" Renkli Dokunmatik Ekran,1024x600 Ekran Çözünürlüğü,TF kart Max.32GB(üzerine resim ve mesaj depolama) ,Dahili Mikrofon ve Hoparlör,Yazılım ile uzaktan görüşme ve kapı açma,Kapı İstasyonlarının ve Harici Çevre Kameralarının İzlenmesi,1xRS485 Bağlantısı,8x Alarm Girişi ve 2x Alarm Çıkışı , 16 Adet 2MP IP Kamera Desteği ,DC 12V, PoE, Daireler Arası Süreli Görüşme Yapılabilir.	670,00 \$
IP - VIDEO İTERKOM SİSTEMLERİ (DIŞ ÜNİTE)			
	DS-KD3003-E6	3.5" TFT LCD Tuşlu 2MP Kameralı Dış Ortam Ünitesi 480x320 çözünürlüğünde 3.5" Renkli TFT LCD,2MP Kamera Çözünürlüğü, Görünür Işık Aydınlatması ; 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand & RS-485; 6 Kanal Alarm Girişi, 2 Kanal Alarm Çıkışı,,2 Kapı Açma,2 Manyetik Kontak,2 Çıkış Butonu,1 Tamper Alarm, IP65 ,Alüminyum Kasa, Merkez ile 30sn Görüşme Yapılabilir ,Daire Arama,Kapı açma, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,12 VDC.	575,00 \$

	DS-KD9203-E6	Yüz Tanıma Terminali Dış Ortam Ünitesi Yerleşik Mifare kart okuyucu,2x 2MP IR ledli geniş açılı kamera, 4.3" (800×480) 5.000 yüz tanıma kapasitesi, 25.000 kart tanımlama kapasitesi,Çift yönlü ses, Bağlantı arayüzü:TCP/IP, Çıkış arayüzü: 2 x Kapı kilidi, 4 x I/O, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x Tamper swtich, Merkez ile 30sn Görüşme Yapılabilir ,İç ve dış mekan kullanıma uygun,Daire Arama,Kapı açma, Sıva Altı ve Sıva Üstü Kullanıma Uygun,IP 65 ,12V DC Besleme	660,00 \$
	DS-KD9613-E6	Yüz Tanıma Terminali Dış Ortam Ünitesi Yerleşik Mifare kart okuyucu,2x 2MP IR ledli geniş açılı kamera, 10" (600 × 1024)Dokunmatik Ekran, 5.000 yüz tanıma kapasitesi, 10.000 kart tanımlama kapasitesi,Çift yönlü ses, Bağlantı arayüzü: 2x TCP/IP, Çıkış arayüzü: 2 x Kapı kilidi, 2 x Alarm çıkışı, Giriş arayüzü: 1 x RS485, 1 x USB, 1 x Tamper switch, 3 x Alarm girişi, Merkez ile 30sn Görüşme Yapılabilir ,İç ve dış mekan kullanıma uygun,Daire Arama,Kapı açma, Sıva Altı ve Sıva Üstü Kullanıma Uygun,IP 65 ,12V DC Besleme	2.150,00 \$
	DS-KABD9613-G	Sıva Altı Montaj Aparatı SECC Ürün Tipi , DS-KD9613-E6 Modelini Sıva Üstü Kullanıma Uygun Hale Getirir , Kapı istasyonunun montajı için uygun tasarım montajı,İzolasyonsuz.	60,00 \$
	DS-KAB10-D	Yüzey Montaj Aparatı Paslanmaz Çelik, DS-KD8103-E6 Modelini Sıva Üstü Kullanıma Uygun Hale Getirir , Kapı istasyonunun montajı için uygun tasarım montajı,Yağmur koruyucu sperlik,İzolasyonsuz.	130,00 \$
	DS-KAB13-D	Yüzey Montaj Aparatı Paslanmaz Çelik, DS-KD3003-E6 Modelini Sıva Üstü Kullanıma Uygun Hale Getirir ,Kapı istasyonunun montajı için uygun tasarım montajı,Yağmur koruyucu sperlik,İzolasyonsuz.	160,00 \$
IP - VIDEO İTERKOM SİSTEMLERİ (GÜVENLİK KONSOLU)			
	DS-KM9503	Ana Kontrol Ünitesi (Master Station)(Güvenlik Kontrol Konsolu) (Android) 1280x800 çözünürlüğünde 10.1" Renkli Dokunmatik Ekran,Android 7.1 İşletim Sistemi,2MP Dahili Kamera,2x 10/100/1000Mbps Self-Adaptive Ethernet Girişi,2x Alarm girişi,RS-485,3x USB,HDMI çıkışı,128Gb SD kart desteği,2x Kapı kontrol,PoE/12VDC	1.550,00 \$
IP - VIDEO İTERKOM SİSTEMLERİ (VİLLA KAPI İSTASYONLARI)			
	DS-KV6113-WPE1	Video İtercom Tek Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu) Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera, 3MT IR gece Görüşü ,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör, Tek Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği, IP65 ,Plastik kasa, Sıva Üstü Kullanıma Uygun ,PoE / 12 VDC.	280,00 \$
	DS-KV8113-WME1	Video İtercom Tek Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu) Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera, 3MT IR gece Görüşü ,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör, Tek Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği, IP65,IK08 ,Metal kasa, Sıva Üstü Kullanıma Uygun ,PoE / 12 VDC.	375,00 \$
	DS-KV8213-WME1	Video İtercom İki Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu) Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera, 3MT IR gece Görüşü ,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör, İki Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği, IP65,IK08 ,Metal kasa, Sıva Üstü Kullanıma Uygun ,PoE / 12 VDC.	395,00 \$
	DS-KV8413-WME1	Video İtercom Dört Buton Kapı İstasyonu (Wi-Fi) (Kart Okuyuculu) Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera, 3MT IR gece Görüşü ,BLC,DNR,True WDR,Çift Yönlü Ses Desteği,Wi-Fi Desteği,TF Kart 128GB,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör, Dört Buton Desteği,Kart Okuyucu Desteği, IP65,IK08 ,Metal kasa, Sıva Üstü Kullanıma Uygun ,PoE / 12 VDC.	435,00 \$
IP - VIDEO İTERKOM SİSTEMLERİ (MODÜLER DİŞ ÜNİTELER)			
	DS-KD8003-IME1	Video İtercom Görüntülü Kapı İstasyonu Modülü (Butonlu) Embedded Linux Operation System,1 Adet 10/100Mbps Ethernet,1 adet 2MP Kamera,IR Desteği,BLC,DNR,WDR,4 Kanal alarm girişi,Dahili Mikrafon,Dahili hoparlör, Tek Buton Desteği, IP65 ,PoE / 12 VDC, (Braket Seçimi Yapılmalıdır)	290,00 \$
	DS-KD-KK	Video İtercom İsim Modülü (Butonlu) Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı, Altı Buton Desteği ,8 Adet Dip Switch Desteği, IP65 ,12 VDC giriş&çıkışı, (Braket Seçimi Yapılmalıdır)	85,00 \$
	DS-KD-IN	Video İtercom Gösterge Modülü Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği, IP65 ,12V DC giriş&çıkışı, Arama Göstergesi,Çift Yönlü Ses Göstergesi,Kilit Açma Göstergesi,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)	70,00 \$

	DS-KD-BK	Video İntercom Boş Modül Boş modül, kurulum sırasında boş izgarayı dolduracak şekilde tasarlanmıştır.İhtiyacınız olduğunda diğer modüllerle değiştirebilirsiniz. (Braket Seçimi Yapılmalıdır)	41,00 \$
	DS-KD-KP	Video İntercom Tuş Takımı Modülü Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği,12 Adet Buton, IP65,IK07,Şifre ile Kapı Açma,Daire Çağrı Yapabilme ,12V DC giriş&çıkışı, (Braket Seçimi Yapılmalıdır)	202,00 \$
	DS-KD-DIS	Video İntercom Ekran Modülü Embedded MCU Processor,3,5" 320x480 LCD Ekran,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,4 Adet Buton,3 Fonksiyonlu,Tuş Takımı ile Kapı Açma,Tuş Takımı ile Daire Arama,Konuşma Süresi Gösterimi,Liste Üzerinden Daire Çağrı,500 Kişi Kapasitesi, IP65,12V DC giriş&çıkışı,(Braket Seçimi Yapılmalıdır)	158,00 \$
	DS-KD-M	Video İntercom Kart Okuyucu Modülü Embedded MCU Processor,1 Adet Giriş ve Çıkış Bağlantısı,8 Adet Dip Switch Desteği, IP65,IK07 ,12V DC giriş&çıkışı, (Braket Seçimi Yapılmalıdır)	105,00 \$
	DS-KD-ACW1	Video İntercom Tekli Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,Tek Yuva	86,00 \$
	DS-KD-ACW2	Video İntercom İkili Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,İki Yuvalı	116,00 \$
	DS-KD-ACW3	Video İntercom Üçlü Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,Üç Yuvalı	200,00 \$
	DS-KD-ACF1/PLASTIC	Video İntercom Tekli Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,Tek Yuvalı	58,00 \$
	DS-KD-ACF2/PLASTIC	Video İntercom İkili Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,İki Yuvalı	78,00 \$
	DS-KD-ACF3/PLASTIC	Video İntercom Üçlü Braket Modülü Havacılık Standartı Alüminyum&Plastik Gövde, Sıva Altı Kullanıma Uygun ,Üç Yuvalı	95,00 \$
YENİ NESİL IP VIDEO İNTERCOM DEMO SETİ			
	DS-KA01-ZX-10	Yeni Nesil IP Video İntercom Demo Çantası Set içeriği: 2x DS-KD8003-IME1,1x DS-KH8350-WTE1,1x DS-KH6320-WTE1,1x DS-KD-KK,1x DS-KD-KP,1x DS-KD-M,1x DS-KD-IN,1x DS-KD-ACW1,1x DS-KD-ACW2,2x DS-KD-ACW3/Plastik, Demo için Kurgulanabilir İntercom Sistemi	Fiyat Sorunuz
ASANSÖR KONTROL MODÜLÜ			
	DS-K2210	ASANSÖR KONTROL MODÜLÜ (MASTER KONTROL MODÜLÜ) Ana Kontrol Ünitesi,4x Kat Desteği,20.000 Kart,50.000 Olay,128 Kat İzni,TCP/IP,RS-485,Kart Reader Bağlantı Olanakları(2x Wiegant veya 2x RS-485),Giriş Arayüzü: 1x Acil Durum Butonu,1x Yangın Alarm Butonu,1x Bakım Butonu,2x Kase İnpüt,Çıkış Arayüzü:5x Role Çıkışı, 8 Adet Slave Kontrol Modülü Eklenebilir ,Ray Montajını Destekler	540,00 \$
	DS-K2M0016A	ASANSÖR KONTROL MODÜLÜ (SLAVE KONTROL MODÜLÜ) Dağıtıcı Kontrol Ünitesi,16 Kat Desteği,RS-485,Giriş Arayüzü: 1x Alarm Girişi,1x Tamper,16x Role Çıkış Konağı,Ray Montajını Destekler, DS-K2210 ile Kullanılmalıdır.	640,00 \$

VİDEO KAPI ZİLİ

	DS-KB8113-IM	Vandal-Resistant Tek Buton Kapı Ünitesi Embedded Linux İşletim Sistemi, 2MP Kamera Desteği, 5M IR Gece Görüş, True WDR ,H.264 Sıkıştırma Formatı,Dahili Mikrafon,Dahili Hoparlör,Tek Buton,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45,Alarm Girişi,Debugging port,IP66, IK09 ,12 V DC,PoE Desteği	240,00 \$
--	--------------	---	-----------