

esasistem

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

www.esasistem.com

0850 241 15 41

- **CCTV Kamera Sistemleri**

- Network Ürünleri

- **Yangın Alarm Sistemleri**

- Hırsız Alarm Sistemleri

- **Depolama Sistemleri**

- Rack Kabinetler

- **Erişim Kontrol Sistemleri**

- Ses Sistemleri

- **Güç Kaynakları**

- Fiber Optik Çözümleri

esasistem


0850 241 15 41

www.esasistem.com

**ESASİSTEM
FİYAT LİSTESİ
2023 VOL-1**



2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR

RHINO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6048	 2 Analiz	Tiandy TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.2	2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3° , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , ROI, Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	112 \$
6049	 2 Analiz	Tiandy TC-C32GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2	2 Megapiksel Starlight Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	112 \$
6351	 2 Analiz	Tiandy TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.2	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3° , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , ROI, Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Full metal kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	118 \$
6352	 2 Analiz	Tiandy TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2	2 Megapiksel Starlight IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Full metal kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	118 \$
5923	 Color Maker	Tiandy TC-C32WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0	2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme , ROI, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	140 \$
6059	 Color Maker	Tiandy TC-C32WP Spec:W/E/Y/2,8mm/V4.1	2 MP Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR, BLC,3D DNR, HLC,4 alan maskeleye , Sis giderme , OSD, ROI, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	140 \$
5921	 2 Analiz	Tiandy TC-C32WP Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0	2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis giderme , OSD , Dahili mikrofon ,ROI , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	140 \$

5922		Tiandy TC-C32WP Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0	2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Bullet IP Kamera - Sesli 2.8 mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , BLC, 3D DNR , HLC , 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon, ROI, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	140 \$
6053		Tiandy TC-C32WS Spec: I5/E/Y/M/C/H/4mm/V4.0 Alarm ve ses giriş çıkışı	2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 85.1° , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	proje
5924		Tiandy TC-C32WS Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.0-17A	2 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 85.1° , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli : 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, Reset Butonu , ROI, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , Görüntü Yerleşimi , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,	proje
5925		Tiandy TC-C32UN Spec:I8/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0	2 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR , Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , ROI, Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , full metal gövde, PoE , Ölçüler: 239x90x90mm , Alarm Tetikleyici : hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	199 \$
6054		Tiandy TC-C32US Spec: I8/A/E/Y/M/C/H/ 2.7-13.5mm Alarm giriş çıkışı	2 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps, Renkli: 0.02Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu , 4 alan maskeleme, OSD , Sis giderme , dahili mikrofon , 2x1 alarm giriş - çıkışı , Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , Full metal gövde , PoE , Ölçüler: 239x90x90mm Alarm Tetikleyici : hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	239 \$
5926		Tiandy TC-C32TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , Sis giderme , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , Full metal gövde, PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm. Heater (Isıtıcı) Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,	proje
6172		Tiandy TC-C32TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/H/ 2.7-13.5mm/V4.0 Isıtıcı	2 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera-Sesli-(ISITICILI) 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 2MP 1920x1080@30fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI, Koridor Modu , ROI , 4 alan maskeleme , OSD , Sis giderme , Görüntü yerleşimi , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş - çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10 , Full metal gövde, PoE, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm. Heater (Isıtıcı) Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,	proje

5927		Tiandy TC-C32TP Spec: I3/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	2 Megapiksel Süper Starlight Motorize 140dB WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC iris motorize Lens , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps Renkli: 0.0004Lux@F1.2 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , OSD, Görüntü yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10, full metal gövde, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,	proje
2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6050		Tiandy TC-C32HS Spec: I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.2	2 Megapiksel Starlight IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, IP66, PoE, Ölçüler: 117x96mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	112 \$
6052		Tiandy TC-C32KS Spec: I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V6.0	2 Megapiksel Starlight Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F2.0, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , ROI, OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 120x90mm, metal+plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	137 \$
5931		Tiandy TC-C32XP Spec: W/E/Y/2.8mm/V4.0	2 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm Led (Sarı Işık) 15~20m, 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleyme, Akıllı Defog, OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, IP66, PoE, Ölçüler: 116x83,7mm, metal + plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	150 \$
5930		Tiandy TC-C32XP Spec: I3/E/Y/2.8mm/V4.0	2 Megapiksel Süper Starlight WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2,8mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS .2 MP 1920x1080@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, ROI, Sis giderme , OSD, Dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, Reset butonu, IP67, PoE, Ölçüler: 116,6x83,7mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	150 \$
6311		Tiandy TC-C32PS Spec: I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.2 SMD Plus	2 Megapiksel Starlight Vandalproof Mini Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.7° , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Dual IR Cut Filter with Auto Switch, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Akıllı Sis giderme , 8 ROI, OSD, İnsan Araç ayrımı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, IP67, IK10, PoE, Ölçüler: 110x110x60mm, Full metal Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali, Bölge İhlali Algılama ve İnsan/Araç sınıflandırması	208 \$
6224		Tiandy TC-C32XS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0	2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.3° , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleyme, Sis giderme , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE, Ölçüler: Ø116.6x83.7mm (Ø4.59x3.30inch) Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı,	proje

6051		Tiandy TC-C32KS Spec: I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V4.0 Alarm ve ses giriş çıkışı	2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.3° , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , full metal gövde, PoE, Ölçüler: 120x90mm, Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlal	proje
5932		Tiandy TC-C32KS Spec: I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0	2 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 101.3° , 1/2.8" CMOS, 2 MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m, 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, Rest Butonu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme , OSD, Görüntü yerleşimi, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, PoE, Ölçüler: 120x90mm, IP67, IK10 , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı,	proje
5933		Tiandy TC-C32MN Spec: I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0	2 Megapiksel Motorize Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS, 2 Megapiksel 1920x1080@30 fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F1.6, S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR, Dijital WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, Koridor Modu, 4 alan maskeleme, OSD, Sis giderme , dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 143x124mm, -35°C~65°C, 0~95% Nem Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	220 \$
6057		Tiandy TC-C32MS Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0	2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	249 \$
6322		Tiandy TC-C32MS Spec: I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 SMD Plus	2 MP Starlight Motorize 120dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 143 x124mm, KGYS SMD Plus özellikli Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	proje
5934		Tiandy TC-C32MS Spec: I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0	2 MP Starlight Motorize 140dB WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS, 2MP 1920x1080@30fps, Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Koridor Modu, ROI, 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı	proje
4 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

5935		Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4 mm sabit Lens 88.2° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC ,ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	139 \$
5936		Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8 mm sabit Lens 103.4° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 208x82x81 mm, Metal+plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	139 \$
6353		Tiandy TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/4mm/V4.2	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4 mm sabit Lens 88.2° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC ,ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, Full metal kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	150 \$
6354		Tiandy TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.2	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8 mm sabit Lens 103.4° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC , ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm, Full metal kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	150 \$
5937		Tiandy TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 92.1° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC ,ROI , 4 alan maskeleme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	189 \$
6254		Tiandy TC-C34WS Spec:I5/E/Y/M/C/H/3.6mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 3.6mm Lens 86° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC ,ROI , 4 alan maskeleme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu , 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE, Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	189 \$
5938		Tiandy TC-C34WP Spec:W/E/Y/4mm/V4.0	4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 78° , 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC,ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	210 \$
6306		Tiandy TC-C34WP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 99.7° , 1/2.8" CMOS .4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights (sarı ışık) 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC,ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :160.8x68x74.5mm, metal + plastik Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,	210 \$

4 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR

RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5940	 2 Analiz	Tiandy TC-C34HS Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm sabit Lens 103.4° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile , S+265/H.265/H.264 , 30m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC , 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, ROI, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP66 , PoE , Ölçüler: 117x96 mm , metal+plastik Alarm Tetikleyici : hareket algılama ,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	139 \$
5941	 2 Analiz	Tiandy TC-C34XS Spec:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 93,8° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 30m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz IR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, ROI, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , Reset Butonu , IP67, PoE, Ölçüler:116.6x83.7mm, metal gövde Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	169 \$
5942	 Color Maker	Tiandy TC-C34XP Spec:W/E/Y/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Color Maker Süper Starlight WDR IP Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 93,8° , 1/2.8" CMOS. 4 MP , 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.0008Lux@F1.0 , S+265/H.265/H.264, 2 Warm lights 15~20m , 120dB WDR , BLC,3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme , ROI , OSD, Dahili mikrofon, Reset Butonu, 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE, Ölçüler :116.6x83.7mm , metal + plastik Alarm Tetikleyici : hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	210 \$
5943	 2 Analiz	Tiandy TC-C34KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0	4 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera 2.8mm sabit Lens 92.1° , 1/2.8" CMOS , 4 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık), S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265/H.264, 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis Giderme ,ROI , OSD, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon , IP67, IK10 , metal + plastik, PoE, 120x90mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	199 \$
5944	 17 Analiz	Tiandy TC-C34MP Spec:I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm	4 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel , 2560x1440@30fps, 1920x1080 @ 60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.85 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE, 4 White Led, IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje

5 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR

RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5945	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tiandy TC-C35WS Spec:I5/E/Y/4mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 80° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR ,BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , ROI, OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	198 \$
5946	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tiandy TC-C35WS Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , ROI, OSD, dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	198 \$


6055	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tianidy TC-C35WS Spec: I5/E/Y/M/C/H/4mm Alarm ve ses giriş çıkışı YENİ	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 80", 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , ROI , OSD, dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , metal + plastik Kasa Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	proje
5947	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tianidy TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 95.6" , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
6103	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tianidy TC-C35WS Spec:I5/E/Y/M/H/4mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 80", 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, 1x1 alarm giriş çıkışı, 1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
5948	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tianidy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/ 2.8-12mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , ROI, OSD, dahili mikrofon, PoE , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, full metal gövde, Ölçüler: 239x90x90mm , - 35°C~65°C, 0~95% Nem Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	280 \$
6056	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tianidy TC-C35US Spec: I8/A/E/Y/M/C/H/ 2.7-13.5mm Alarm ve ses giriş çıkışı YENİ	5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , ROI, OSD, dahili mikrofon, 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , PoE, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	310 \$
5949	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tianidy TC-C35TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens ,1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleme , Sis giderme , OSD, Görüntü Yerleşimi, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, Dahili mikrofon, PoE, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	400 \$

5950	  17 Analiz	Tiandy TC-C35TP Spec:I8/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize 140 WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorize Zoom Lens ,1/2.8" CMOS, 5 Megapiksel 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma, S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI,4 alan maskeleye, Sis Giderme , OSD, Görüntü Yerleşimi,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği. Dahili mikrofon, IP67, IK10, full metal gövde , PoE , Ölçüler: 264.3x95 x83.2mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
6083	  17 Analiz	Tiandy TC-C35LP Spec:I8W/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0 EW (Erken Uyarı) sistemi YENİ	5 Megapiksel Süper Starlight Motorize IR 140dB Bullet Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC iris Motorize zoom Lens , 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0004Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 80m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , Sis giderme , 8 sabit alan ROI, 8 alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği , 2x1 alarm, 1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , 3 White Led , PoE, IP67, IK10, Full metal gövde , Ölçüler : 330x114x107mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası; Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje
5 Megapiksel Starlight IP DOME KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5952	  2 Analiz	Tiandy TC-C35XS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR , HLC, 4 alan maskeleye, Reset Tuşu , Sis Giderme , ROI, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği, IP67, PoE , Ölçüler:116.6x83.7mm , metal + plastik gövde Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	199 \$
5953	  2 Analiz	Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis Giderme , ROI, OSD , dahili mikrofon , 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, metal + plastik gövde , PoE , Ölçüler : 120x90mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	209 \$
6060	  2 Analiz	Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/C/H/2.8mm/V 4.0 Alarm ve ses giriş çıkışı YENİ	5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR Menzili 30m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleye, Sis Giderme , ROI , OSD , dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , PoE, IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 120x90mm, Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	240 \$
5954	  17 Analiz	Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight Vandalproof WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.8mm Lens 95.6° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@30fps ,1920x1080@60fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264, Akıllı IR 30m , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 4 alan maskeleye, OSD , Sis Giderme , 1x1 alarm giriş çıkışı,1x1 ses giriş çıkışı, dahili mikrofon, 512 GB SD kart desteği , IP67, IK10, full metal gövde , PoE , Ölçüler: 120x90mm, Alarm Tetikleyici :Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje

5955	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tiandy TC-C35MS Spec: I3/A/E/Y/M/ 2.8-12mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.8-12mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme ,ROI , OSD, Dahili mikrofon , IP67 , IK10 , full metal gövde , 512 GB SD kart desteği , PoE Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video Analiz :Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	299 \$
6058	 5 MP 2592x1944 2 Analiz	Tiandy TC-C35MS Spec: I3/A/E/Y/M/C/H/ 2.7-13.5mm Alarm ve ses giriş çıkışı YENİ	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@20fps, Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis giderme ,ROI , OSD, Dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı ,512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , full metal gövde , PoE , Ölçüler: 143 x124mm , Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video Analiz :Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama	320 \$
5956	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tiandy TC-C35MS Spec: I5/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	5 Megapiksel Starlight Motorize WDR Vandalproof IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5MP 2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.001Lux@F1.6 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 120dB WDR ,Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, Sis giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi,Dahili mikrofon ,1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, full metal gövde, PoE , Ölçüler: 143 x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, park eden araç algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
5957	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tiandy TC-C35MP Spec: I5/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0	5 MP Süper Starlight DC Motorize 140dB WDR Vandalproof Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/2.8" CMOS, 5 MP 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps , Renkli: 0.001Lux@F1.3 minimum aydınlatma , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI , 4 alan maskeleme, Sis Giderme, OSD, Görüntü Yerleşimi, Dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, full metal gövde, PoE , Ölçüler: 143x124 mm , Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
6084	 5 MP 2592x1944 17 Analiz	Tiandy TC-C35MP Spec: I5W/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm/V4.0 EW (Erken Uyarı) sistemi YENİ	5 MP Süper Starlight DC Auto-iris Motorize Zoom WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm DC Auto-iris Motorized Zoom Lens , 1/1.8" CMOS 5 Megapiksel , 3072x1728@30fps, 1920x1080@60fps , Renkli: 0.0008Lux@ F1.2 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 50m Akıllı IR , 140dB WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, Sis Giderme , 8 sabit alan ROI, 4 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, EW (Erken Uyarı) Desteği ,2x1 alarm,1x1 ses giriş-çıkışı, dahili mikrofon, OSD, 512 GB SD kart desteği, PoE , IP67, IK10 , Full metal gövde , Ölçüler : 143x124mm Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası, Anormal voltaj Hatası Full Video Analiz : Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama,Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje
8 Megapiksel Starlight IP BULLET KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

5959	  17 Analiz	Tianhy TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/H/2.8mm	8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 2.8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , IP67 , PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full video analiz: Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama	335 \$
5958	  17 Analiz	Tianhy TC-C38WS Spec:I5/E/Y/M/H/4mm	8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli 4mm Lens 84.8° , 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , IP67 , PoE , Ölçüler:160.8 68x74.5mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full video analiz: Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama	335 \$
5960	  17 Analiz	Tianhy TC-C38KS Spec:I3/E/Y/M/H/2.8mm	8 Megapiksel Starlight WDR IR Dome Kamera - Sesli 2,8mm Lens 96° , 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 30m Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Tuşu , 512 GB SD kart desteği dahili mikrofon , 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm , IP67 , IK10 , PoE , Ölçüler: 120x90mm , full metal gövde Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full video analiz: Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama	350 \$
5961	  17 Analiz	Tianhy TC-C38TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm	8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , full metal gövde, PoE , Ölçüler:264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama	proje
6135	  17 Analiz	Tianhy TC-C38TS Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm/V4.0 Isıticılı 	8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Bullet Kamera (ISITICILI) 2.7-13.5mm motorize Lens,1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 80 metre Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , 1x1 ses giriş çıkışı , 2x1 alarm giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği , IP67 , IK10 , full metal gövde, PoE , Ölçüler:264.3x95x83.2mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem , Heater (Isıtıcı) Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası ,Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama	proje

5962		Tiandy TC-C38MS Spec:I5/A/E/Y/M/H/ 2.7-13.5mm	8 Megapiksel Starlight Motorize WDR IR Dome Kamera - Sesli 2.7-13.5mm motorize Lens, 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50 metre Akıllı IR, 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, ROI, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği, PoE, -35°C~65°C, 0~95% Nem, IP67, IK10 , full metal gövde , Ölçüler:143x124mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full Video analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Baret Algılama	proje
Fisheye KAMERA				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6277		Tiandy TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2 YENİ	5 Megapiksel Pro Serisi IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon 1.4mm Lens , 1/2.7" CMOS 5MP görüntü kalitesi, 2592x1944@25fps'ye kadar görüntü çözünürlüğü, Renkli: 0.02Lux@F2.0,S/B: 0Lux IR ile, S+265/H.265, Akıllı IR, IR Menzili: 30m , WDR(120dB), Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 8 alan ROI, Alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, OSD, Yatay,Dikey,Çapraz 180°görüş, Balık gözü, 180° panorama, 360° panorama +1PTZ, balık gözü +3PTZ, Balık gözü +4PTZ, 360° panorama +6PTZ, Balık gözü, +8PTZ, Panorama, panorama +3PTZ, Panorama +4PTZ, panorama +8PTZ, Dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı,1x1 alarm giriş çıkışı, 512GB SD kart desteği, PoE, plastik kasa, Ölçüler:122mmx37.5mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali	370 \$
5964		Tiandy TC-NC1261	12 Megapiksel Ultra Seri IR Fisheye Kamera - Dahili Mikrofon ve Speaker 1.98mm Lens , 1/1.7" CMOS 2MP görüntü kalitesi, Renkli: 0.05Lux@ (F2.8, ACG açık),S/B: 0Lux IR ile, 4000x3072@20fps görüntü çözünürlüğü ,S+265/H.265, 20m mesafeye kadar 3 adet IR led, 3 adet white Led, DWDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis Giderme, OSD, 180° ve 360° Panaromik Görünüm, 4PTZ, Balık gözü + 3PTZ Modu desteği Donanım Kod Çözme ve Yazılım Kod Çözme Desteği, 1x2 ses giriş çıkışı, Dahili mikrofon ve Hoperlör , 2x1 alarm giriş çıkışı, 128GB SD kart desteği , IP66, IK10, PoE, Ölçüler:155x54 mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama , Isı Haritası,araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)	1.284 \$
Kişi Sayma KAMERASI				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5963		Tiandy TC-A32P6 Spec:E/4mm	2 Megapiksel Kişi Sayma Kamerası 4mm Lens 87.4° , 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel ,1920x1080 @ 30 fps'ye kadar, Renkli: 0.002Lux@ (F1.6, ACG açık) , S+265/H.265/H.264, 120dB WDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,ROI, Kişi saymayı destekler ,Yapay Zeka derin öğrenme algoritması, 8 alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, 2.5m'den 4m'ye kadar yüksekliğe kendi kendine uyarlanabilir, Sis Giderme, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 2x1 alarm giriş çıkışı, 512 GB SD kart desteği , IP66, PoE, 118.5x41mm Alarm Tetikleyici : Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması,Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Video Analizi : Kişi Sayma	744 \$
WIFI IP Kamera				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6227		Tiandy TC-C32WN Spec:I5/Y/WIFI/4mm/V4.1	2 Megapiksel WIFI Süperlite IR Bullet IP Kamera - Sesli 4mm Lens 83,3°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Digital WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, PoE , Ölçüler: 160.8x68x74.5mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	156 \$
6228		Tiandy TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1	2 Megapiksel WIFI Süperlite IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8mm Lens 99,7°, 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Digital WDR ,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC,4 alan maskeleme , OSD, 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon , IP67, IK10, PoE , Ölçüler: 120x90mm , Metal + Plastik Kasa Alarm Tetikleyici : Hareket algılama, Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama	156 \$

6230		Tiandy TC-H332N Spec:I2W/WIFI/4mm/V4.0	3 Megapiksel 2xZoom WIFI EW Pan-Tilt Dome Kamera - İki Yönlü Sesli 4mm Lens 82.4", 1/2.8" CMOS , 3 Megapiksel 2304x1296@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+265/H.265/H.264 , 20m Akıllı IR , 2 Yönlü Konuşma, Dahili Mikrofon/Hoparlör, 360° panoramik görünüm, Gizlilik modu, Wifi, İnsan Tespiti ve Takibini Destekler, DC12V±25%, WDR , Gece/Gündüz ICR, AGC, 2-3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme , Sis giderme, OSD, Flip, Erken Uyarı(EW) , 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon, Hoperlör,Reset Butonu, Pan açısı 350° , Pan Hızı 35°/s, Tilt açısı 0°~115°(Varsayılan 90°),Tilt Hızı 19°/s, İnsan algılamasına dayalı Auto-Tracking, Preset 256, Ölçüler: 80x113mm , plastik, Alarm Tetikleyici : Maske Alarmı , IP adresi çıkışması,	156 \$
6288		Tiandy TC-H334S Spec:I5W/C/WIFI/4mm/V4.1	3 Megapiksel Çift Işıklı EW WIFI Pan-Tilt Dome Kamera - Sesli 4mm (90,4") Çift Işıklı EW PT Kamera , 1/2.8" CMOS 3 Megapiksel 2304x1296@25fps , Renkli: 0.02Lux@ (F1.6, AGC Açık), B/W: 0Lux IR , S+265/H.265/H.264, 50m Akıllı IR , Beyaz Işık Mesafesi : 20-30m, Dijital WDR , Wi-Fi Desteği , Gece/Gündüz Otomatik Anahtarlı Çift Kızılötesi Kesme Filtresi, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme,Akıllı sis giderme, EW (Erken Uyarı) Desteği , dahili mikrofon , OSD , 512 GB SD kart desteği , IP67 , Ölçüler : 139mm(D)x246mm(H) , -30°C~60°C, 0~95% RH, Metal+Plastik Kasa Alarm Tetikleyici: IP Adres Çakışması, Erken Uyarı (EW)	250 \$
Explosion proof ve Anti-corrosion (Patlamaya ve Korozyona Dayanıklı) IP Kamera				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6175		Tiandy TC-EXP35WS-2.8mm	5 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera Gövde Özellikleri : Paslanmaz çelik 316L , IP68 , ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.(örgü kablo) Boyutlar : 148mm x 150mm x 168mm , Net Ağırlık 4,5 kg IP Kamera Özellikleri : 2.8mm Lens 94.7° , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , 50m Akıllı IR , 120dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC , 4 alan maskeleme , Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon , 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , 512 GB SD kart desteği ,PoE Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama Uygulama alanları : Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar	1.490 \$
6176		Tiandy TC-EXP38WS-4mm	8 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera Gövde Özellikleri : Paslanmaz çelik 316L , IP68 , ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.(örgü kablo) Boyutlar : 148mm x 150mm x 168mm , Net Ağırlık 4,5 kg IP Kamera Özellikleri : 8 Megapiksel Starlight WDR IR Bullet Kamera - Sesli , 4mm Lens 84.8° , 1/2.8" CMOS , 8 Megapiksel 3840x2160@20fps görüntü çözünürlüğü , Renkli: 0.003Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 50m Akıllı IR , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR , BLC , 3D DNR , HLC , ROI , 8 alan maskeleme , Görüntü Yerleşimi , Sis Giderme , OSD , Reset Buton , 512 GB SD kart desteği , dahili mikrofon, 1x1 ses giriş çıkışı , 1x1 alarm giriş çıkışı , PoE , Alarm Tetikleyici: Hareket algılama,Görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, FTP sunucu Hatası , Anormal voltaj Hatası Full video analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, kalabalık algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Baret Algılama Uygulama alanları : Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar	1.690 \$
6177		Tiandy TC-EXP35US 2.7-13.5mm Motorize zoom	5 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera Gövde Özellikleri : Paslanmaz çelik 316L , IP68 , T80°C, ExdIICT6Gb/ExtDA21IP68 T80°C , pigtail cable 2m.(örgü kablo) Boyutlar : 160mm x 160mm x 270mm , Net Ağırlık 7,5 kg IP Kamera Özellikleri : 5 Megapiksel Starlight WDR Motorize IR Bullet Kamera , 2.7-13.5mm motorize Lens , 1/2.8" CMOS , 5 Megapiksel 2592x1944@20fps , Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264 , Akıllı IR 80m , 120dB WDR, Gece/Gündüz ICR,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleme, Sis Giderme , OSD, dahili mikrofon, 1x1 alarm giriş çıkışı , 1x1 ses giriş çıkışı , PoE, 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10 , full metal gövde, Ölçüler: 239x90x90mm , -35°C~65°C, 0~95% Nem Alarm Tetikleyici : Hareket algılama , görüntü engelleme, IP adresi çıkışması, Video analiz : Sınır ihlali ve Bölge ihlali Algılama Uygulama alanları : Deniz Araçları , Gemiler , Marin uygulamalar	1.880 \$
6187		TC - 2100C	Ex-Proof Ayak (316L Çelik) 316 Paslanmaz Çelik, 2.2kg, Taşıma Kapasitesi: 100kg, Boyutlar: 265x125x150mm, Uyumlu Kameralar: TC-EXP35WS-2.8mm TC-EXP35US 2.7-13.5mm Motorize zoom	300 \$
2 MP Starlight SPEED DOME IP KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

6162		Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 23x Optik (5 -115mm Lens) 150m IR	2 Megapiksel Starlight 23xOptik IR PTZ Kamera 23x optik zoom (5-115mm Lens) , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Resim yerleştirme, Akıllı Defog, OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s , Pan Ön Ayar Hızı: 240° / s Eğim Aralığı -16°~ 90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, 512GB SD kart desteği, IP66, PoE, 4 inc, Ölçüler: 161x276mm. Plastik kasa Alarm Tetikleyici desteği : Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu Video Analiz desteği : İnsan Araç ayırımı, Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesneyi Terk Etme, Nesne Kaybı, Isı Haritası, Anormal Video, Anormal Ses	750 \$
6296		A38	TIANDY TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Speed dome kamerayı iç ortamda kullanmak için Tavan Tipi ayak. A37 ile birlikte kullanılır.	20 \$
6295		A37	TIANDY TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 Speed dome kamerayı iç ortamda kullanmak için Tavan Tipi ayak bağlantı aparatı. A38 ile birlikte kullanılır.	12 \$
5965		Tiandy TC-H324S Spec:25X/I/E/V 25x Optik (4.8-120mm Lens) 150m IR	2 Megapiksel Starlight 25xOptik IR PTZ Kamera - Metal 25x optik zoom (4.8-120mm Lens) , 2 Megapiksel 1920x1080@30fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 150m IR , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Resim yerleştirme, Akıllı Defog ,EIS (Görüntü Sabitleyici), OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s , Pan Ön Ayar Hızı: 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s, Isıtıcı, 256GB SD kart desteği , IP66, PoE , 4 inc , Ölçüler: 161x276mm,Isıtıcı. Metal Alarm Tetikleyici desteği : Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	868 \$
5966		Tiandy TC-H326S Spec:33X/I/E++/A 33x Optik (4.6-152mm Lens) 200m IR Auto Tracking	2 Megapiksel 33x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera 33x optik zoom (4.6-152 mm Lens) , 2 Megapiksel 1920x1080@60fps , 1/2.8" CMOS , Renkli : 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalama modu , 200m IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi,Defog Sis giderme,EIS (Görüntü Sabitleyici) OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, Alarm 8x2 alarm giriş çıkışı, RS-485, BNC, Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s , Pan Ön Ayar Hızı : 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256 GB SD kart desteği , POE ++ 6 inch , IP67 , Ölçüler : 222 x 372mm Alarm Tetikleyici desteği : , Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar,araç ve insan ayırımı.	1.450 \$
5 Megapiksel AI IP PTZ KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6163	 	Tiandy TC-H354S Spec:23X/I/E/V3.0 23x Optik (5 -115mm Lens) 150m IR 	5 Megapiksel 23x Optik Starlight AI (Yapay Zeka) IR POE PTZ Kamera 23X optik zoom (5-115mm Lens) , 1/2.7" CMOS 5MP 2880x1620@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , 150m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR (Otomatik Geçişli Çift IR Kesim Filtresi) , BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi ,EIS (Görüntü Sabitleyici), OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~80°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/ s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 500 Preset, 128GB SD kart desteği , IP66, DC12V±10%/POE, Ölçüler: 141x152mm Alarm Tetikleyici desteği : Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışma Algılama, FTP Sunucusu İstisnası, Disk Dolu, Disk R/W Hatası Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali,Perimeter, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Aylaklık, Koşma, Park Etme, Isı Haritası, Anormal Video, Kalabalık, Anormal Ses, Demografi (İnsan Sayıyor), Görevde Algılama, Kask Algılama	1.030 \$

5967	 	Tiandy TC-H356S Spec:30X/I/E++/A 30x Optik (4.7-141mm Lens) 200m IR Auto Tracking	5 Megapiksel 30x Optik Starlight POE AI (Yapay Zeka) IR PTZ Kamera 30X optik zoom (4.7-141mm Lens) , 1/2.8" CMOS 5MP 2592x1944@25fps,16x Dijital zoom, Renkli: 0.001Lux@F1.5 , S+265/H.265/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , 200m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici) , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı : 180°/s , 512GB SD kart desteği, IP67, POE , Ölçüler: 222x372mm Alarm Tetikleyici desteği: , Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	1.990 \$
5968	  Erken Uyarı Sistemi (AEW) Full Analiz	Tiandy TC-A3563 Spec:44X/I/A 44x Optik (6-264mm Lens) 180m IR Auto Tracking	5MP 44xOptik Süper Starlight (Yapay Zeka)Yüz Yakalama AEW PTZ Kamera 44X optik zoom (6-264mm Lens),16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoperlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi , Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici) Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hiz: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm Alarm Tetikleyici desteği: Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmları, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	4.450 \$
5 Megapiksel Anti KOROZYON Super Starlight AEW PTZ Kamera				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6253	  Erken Uyarı Sistemi (AEW) Full Analiz Anti-Korozyon	Tiandy TC-A3563 Spec:44X/I/A/H 44x Optik (6-264mm Lens) 180m IR, Auto Tracking Anti-Korozyon Erken Uyarı Sistemi (AEW) 	5MP 44xOptik Süper Starlight (Yapay Zeka)Anti-Korozyon AEW PTZ Kamera 44X optik zoom (6-264mm Lens),16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.0008Lux@F1.6 , S+265/H.265/M-JPEG, Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Auto-tracking , Erken Uyarı (AEW) , Dahili Hoperlör , 180m Akıllı IR , 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI , alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi , Sis giderme ,EIS (Görüntü Sabitleyici) Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı , 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485 , Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~ 180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hiz: 0.1°~ 120° / s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s ,128GB SD kart desteği , IP67 , PoE , 6 inch , Ölçüler : 222 x 372mm Alarm Tetikleyici desteği: Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmları, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, Otomatik Takip, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	4.550 \$
4-5-8 Megapiksel Super Starlight IR LAZER AEW AI PTZ KAMERA				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5969	  Erken Uyarı sistemi (AEW) Full Analiz	Tiandy TC-H358M Spec:44X/IL/A 44x Optik (6-264mm Lens) 800m Lazer 300m IR	5 Megapiksel 44x Optik Süper Starlight 800 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16x Dijital zoom , 5 MP 3072x1728@30fps 1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight S+265/H.265/M-JPEG , 8 inch , GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör , 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hiz: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 256GB SD kart desteği IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm Lazer ve IR Menzili : Lazer 800 metre, IR 300 metre Alarm Tetikleyici desteği: Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayırımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	proje

6237	  Erken Uyarı sistemi (AEW) Full Analiz	Tiandy TC-H348M Spec:63X/IL/E++A 63x Optik (5,7-359mm Lens) 500m Lazer 300m IR 	4 Megapiksel 63x Optik Süper Starlight 500 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera 63X optik zoom (5.7-359mm Lens) , 16x Dijital zoom , 4MP 2560x1440@30fps 1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , B/W:0.0001lux@ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR, Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch, Dahili Hoparlör , Dahili Silecek, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,120dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleye, EIS Görüntü Sabitleme, Smart Defog (Sis giderme), OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° , Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği IP66 , DC36V, POE, Ölçüler: 445x700mm Lazer ve IR Menzili : Lazer 500 metre, Laser Point , IR 300 metre Alarm Tetikleyici desteği : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	proje
6238	  Erken Uyarı sistemi (AEW) Full Analiz	Tiandy TC-H388M Spec:44X/IL/E++A 44x Optik (5,7-250mm Lens) 500m Lazer 300m IR 	8 Megapiksel 44x Optik Süper Starlight 500 metre Lazer AEW AI PTZ Kamera 44x optik zoom (5.7-250mm Lens) , 16x Dijital zoom , 8 MP 3840x2160@30fps 1/1.8" CMOS , Renkli:0.001Lux@F1.6 , B/W:0.0001lux@ (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR, Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG , 8 inch, Dahili Hoparlör , Dahili Silecek, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleye, EIS Görüntü Sabitleme, Smart Defog (Sis giderme), OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485, Pan Aralığı 360° , Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s , 512GB SD kart desteği IP66 , DC36V, POE, Ölçüler: 445x700mm Lazer ve IR Menzili : Lazer 500 metre, Laser Point , IR 300 metre Alarm Tetikleyici desteği : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz desteği : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar	proje
5 Megapiksel 50mm THERMAL , 300 metre IR IP PTZ KAMERA				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5976	  Erken Uyarı sistemi (AEW) Full Analiz	Tiandy TC-H358M Spec:44X/IT/A 50mm Thermal (384 x 288) 300m IR 44x Optik (6-264mm Lens Auto Tracking	50mm THERMAL (384x288) , 5 Megapiksel 44x Speed Dome Kamera Thermal Kamera Özellikleri : 50mm Thermal Lens (Yatay: 7,5° , Dikey: 5,6°) , Çözünürlük : 384x288 Algılama : Araç 4510 m , İnsan 1471 m Tanıma : Araç 1127 m , İnsan 368 m Kimlik : Araç 564 m , İnsan 184 m Yangın Algılama mesafesi : 3.000 metre (Yangın, Araç ve İnsan Tanımlama verileri Ateş , araç ve İnsan Boyut ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Değerler standart değerlerdir) , Thermal sensör tipi 50mm Lens, 384x288 çözünürlük, Piksel aralık 17µm, Dalga aralığı 8µm~14µm IP Kamera Özellikleri : 44 x Optik Zoom(6-264mm Lens) , 5 Megapiksel 3072x1728@30fps , 1/1.8" CMOS, Renkli:0.001Lux@F1.6 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW) ,Dahili Hoparlör ,Dahili Elektronik Pusula GPS / BDS desteği, 140dB WDR , Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleye, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, Dahili Silecek , OSD, 1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı , BNC , RS-485, 256GB SD kart desteği , IP66 , PoE , Ölçüler: 445x700mm IR Mesafesi : IR 300 metre Alarm Tetikleyici desteği : Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz (Thermal) : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, Yangın ve Duman Algılama; Erken Uyarı Sistemi (EW) Video Analiz (Optik) : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar	proje
5 Megapiksel Video AI Çift PTZ KAMERA				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

5971	  Erken Uyarı sistemi (AEW)	Tiandy TC-H356T Spec: 0/A/2.8-12mm/9-54mm 100m IR Auto Tracking	5 MEGAPİKSEL VIDEO AI (Yapay Zeka) ÇİFT KAMERALI PTZ Speed dome Özellikleri : 6x Optik Zoom (9-54mm Lens) , 16x digital Zoom , 5 Megapiksel 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli : 0.0008Lux@F1.35 , S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 100m Akıllı IR, 140dB WDR, Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD, 2x mikrofön,1x1 ses giriş çıkışı, 1x1 alarm giriş çıkışı, 2xHoparlör, RS-485,elektronik pusula, Pan Aralığı 360° Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı: 300 ° / s Eğim Aralığı -3° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1 ° ~ 100 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 150°/s, 500 Preset , oto-Traking, Erken uyarı (EW) , 512GB SD kart desteği , IP66, PoE, 191x344x350mm Bullet Özellikleri : 2.8-12mm motorize Lens 84.8°~49°, 4x Optik , 6x digital Zoom , 5 MP 3072x1728@20fps , 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@F1.0 with IR , 30m'ye kadar 4 adet white-Led, 120dB WDR, Bullet : Pan Aralığı 260° Pan Hızı Pan Manuel Hızı:0.1°~00°/s, Pan Ön Ayar Hızı:100°/s Eğim Aralığı 0°~30 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~15°/s, Eğim Ön Ayar Hızı:15° , 256 Preset Alarm Tetikleyici : Alarm girişi, Alarm Çıkışı, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Disk Dolu, Disk Yazma hatası, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, FTP sunucu Hatası, Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yapay Zeka Görüntü Analizi : Yüz meta (tanımlama) verileri: yaş, cinsiyet, gözlük, sakal, maske, şapka , İnsan vücudu meta (tanımlama) verileri: cinsiyet, maske, saç, çanta, üst kıyafet biçimi, üst kıyafet rengi, alt Kıyafet, alt kıyafet rengi , Araç meta (tanımlama) verileri: tür, renk, marka , Araç dışı meta (tanımlama) verileri: Araç türü	proje
8MP ve 16MP Panoramik , LAZERLİ IP PTZ KAMERALAR				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5972	 Erken Uyarı sistemi (AEW)	Tiandy TC-H389M Spec:44X/LW/P/A 44x Optik (6-264mm Lens) 500m Lazer 4 adet beyaz ışık led Auto Tracking	8 Megapiksel 180°Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW PTZ Kamera PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer , 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar:358x568 mm, IP66 Panoramik Kamera özellikleri : Dört adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar , Yatay: 180° , Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devre dışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje
5973	 Erken Uyarı sistemi (AEW)	Tiandy TC-H3169M Spec:44X/LW/P/A 44x Optik (6-264mm Lens) 500m Lazer 4 adet Beyaz ışık led Auto Tracking	16 Megapiksel 360° Panoramik + 44x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera PTZ Kamera özellikleri: 44X optik zoom (6-264mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW), 1/1.8" CMOS , 8MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0008Lux@ (F1.5, ACG), 1920x1080@60fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer , 4 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15% , Boyutlar: 358x568 mm, IP66 360° Panoramik Kamera özellikleri : 8 adet 1/1,8 "CMOS , 4096x1800@30 fps'ye kadar Yatay:360° , Dikey:74° , Dahili hoparlör , S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPE Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devre dışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz : Sınır ihlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje

6258		Tiandy TC-H3169M Spec:63X/LW/P/A/AR 63x Optik (5,7-359mm Lens) 500m Lazer, 300m IR 2 adet Beyaz ışık led Auto Tracking	16 Megapiksel 360° Panoramik + 63x Süper Starlight Laser AEW 360° PTZ Kamera PTZ Kamera özellikleri: 63X optik zoom (5,7-359mm Lens) , 16 Dijital zoom , Otomatik İzleme Erken Uyarı (AEW) , 1/1.8" CMOS, 16MP görüntü kalitesi , Renkli: 0.0004Lux@ (F1.0, ACG), 5520x2400@30fps görüntü çözünürlüğü,S+265/H.265/H.264/M-JPEG, 500m Lazer,300m IR, 2 adet White led, 140dB WDR , Gece/Gündüz Çift IR Filtresi, IR,BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, Sis Giderme, OSD, Otomatik Takip ,1x1 ses giriş çıkışı, 8x2 alarm giriş çıkışı, BNC, RS-485,1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet port , Dahili MicroSD kart yuvası, 128 GB'a kadar, AC24V±15%, Boyutlar: 358x568 mm, IP66 360° Panoramik Kamera özellikleri : Panorama: 5520x2400; Detail: 2560x1440s ye kadar Yatay:360° , Dikey:74° , Dahili hoparlör ,S+ 265 / H.265 / H.264 / M-JPE Alarm Tetikleyici : Sesli Anons, Hareket Algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması, Video Analiz : Sınır ihlali, ikili sınır ihlali, bölge ihlali, kaybolan nesne, bırakılan Nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, yüz algılama, kişi sayma, kalabalık algılama, görev yeri terk algılama, Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama, ısı haritası, Baret Algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW)	proje
KEYBOARD - Kontrol Üniteleri				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5974		NKB1000	IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	sorunuz
		Tiandy TC-5880-V2	Network Keyboard Kontrol Cihazı Klavye Kontrolü: Yüksek Hızlı Dome, Network Yüksek Hızlı Dome, Bağımsız DVR, Merkezi Yönetim Platformu, PTZ kontrolü için 3 Eksenli joystick, Parola koruması, birden fazla kullanıcı yetkisini destekler. Yüksek Çözünürlüklü Geniş LCD, Operasyon paterni turu, seyir izi ve OSD menüsüne göre ön ayarlar, RS485 ve Network Bağlantıları, Önceden Ayarlanmış Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Model Kontrolü, DC 12V, Ürün Boyutları: 440mmx240mmx100mm	2.700 \$
5 KANAL NVR (4 Kanal muadili ve üstü)				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5977		Tiandy TC-R3105 Spec: I/B/L/Eu	5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa) 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt ,izleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 x 200 x 199,5 mm, Plastik Kasa Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	125 \$
6355		Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S	5 Kanal S+265 (4 PoE Arayüzlü) 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa) 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt ,izleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 x 200 x 199,5 mm, Plastik Kasa Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	180 \$
5978		Tiandy TC-R3105 Spec: I/B/V3.0	5 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal canlı izleme ve kayıt , izleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44x255x231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	170 \$
5979		Tiandy TC-R3105 Spec: I/B/P/V3.0	5 Kanal S+265 1HDD (4 PoE Arayüzlü) Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 5 Kanal (4 PoE) canlı izleme ve kayıt , 1x8MP, 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 5x720P Kod çözümüleme(Decoding) , izleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,4xRJ45(100M), Poe port başına güç 30W , 2xUSB , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , DC48V , Ölçüler : 44x255x231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	230 \$

5980	 	Tiandy TC-R3105 Spec: I-B-K/V3	5 Kanal 1HDD Lite-K NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal canlı izleme ve kayıt , 1chx8MP, 1chx6MP, 1chx5MP, 2chx4MP, 4chx1080P, 8chx720P, Kod çözümleme(Decoding), İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses , 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma .	220 \$
5981	 	Tiandy TC-R3105 Spec: I/B/P4/K/V3.0	5 Kanal 1HDD Lite-K (4 PoE Arayüzlü) NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Çift Yönlü Konuşma , Kişi Sayma , • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	320 \$
10 KANAL NVR (8 Kanal muadili ve üstü)				
RHINO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6356		Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1	10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa) 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	140 \$
6357		Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S	10 Kanal S+265 (8 PoE Arayüzlü) 1HDD Lite-N NVR (Plastik Kasa) 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160) HDMI Video çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, DC12V, 1.5 A , Ölçüler: 42.9 × 200 × 199,5 mm, Plastik Kasa Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği.	280 \$
5983		Tiandy TC-R3110 Spec: I/B/V3.0	10 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , (2560×1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı ,1 RJ45 10/100 , 2xUSB , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P	180 \$
5985		Tiandy TC-R3110 Spec: I/B/P8/V3.0	10 Kanal 1HDD Lite-N (8 PoE) NVR 6 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1080P'ye kadar (1920 × 1080) HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 0/1 Alarm , 8xRJ45(100M) , Poe port başına güç 30W ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC48V , Ölçüler : 44mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma . • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	380 \$
5984	 	Tiandy TC-R3110 Spec: I/B/K/V3.0	10 Kanal 1HDD Lite-K NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 1xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0 , DC12V 3.3A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma .	290 \$

5986	 	Tiandy TC-R3110 Spec: I/B/P8/K/V3.0	10 Kanal 1HDD Lite-K (8 PoE) NVR 8 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm , 8xRJ45(100M) ,10 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB 2.0, DC48V , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma. • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	490 \$
6255	 	Tiandy TC-R3210 Spec: I/B/P8/H	10 Kanal S+265 (8 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 10 Kanal (8 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	890 \$
20 KANAL NVR (16 Kanal muadili ve üstü)				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5987	 	Tiandy TC-R3120 Spec: I/B/V3.0	20 Kanal S+265 1HDD Lite-N NVR (1 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes ,1 RJ45 10/100 ,1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 44×255×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma.	230 \$
5988	 	Tiandy TC-R3120 Spec: I/B/K/V3.0	20 Kanal S+265 1HDD Lite-K NVR (1 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1/1xSes, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 1 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 45.1mm×255mm×231mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.	270 \$
5989	 	Tiandy TC-R3220 Spec: I/B/K/V3.1	20 Kanal S+265 2HDD Lite-K NVR (2 x 10TB SATA) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 120Mbps/100Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 4/1 Alarm ,1xRJ45(100M) , 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB, DC12V , 3.33A , Ölçüler : 47.1mm×272mm×341mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma.	420 \$
5990	 	Tiandy TC-R3220 Spec: I/B/P/H	20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Lite-H NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, 1x1Ses, 1 Alarm çıkış ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	990 \$

5991	 	Tiandy TC-R3220 Spec: I/B/P16/H	20 Kanal S+265 2HDD (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 2 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	1.080 \$
5992	  RAID	Tiandy TC-R3420 Spec: I/B/P16/H	20 Kanal S+265 (16 PoE Arayüzlü) Pro NVR (4 x10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 20 Kanal (16 PoE'li) canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , S+265/H.265/H.264 ,1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı , 4K'ya kadar (3840×2160)HDMI Video çıkışı, İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm ,1 RJ45 10/100/1000 ,PoE arayüzü 16 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps PoE network arayüzü, PoE Port başına güç 30W, PoE port başına maks. akış 600mA. 100~240V AC, 50~60 Hz, 4 Sata HDD , Her HDD için 10 TB kapasite , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 , Ölçüler : 47.5mm×277mm×440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) • 250m uzun mesafeli iletimi destekler	proje
40 KANAL NVR (32 Kanal muadili ve üstü)				
RHINO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5993	 	Tiandy TC-R3240 Spec: I/B/N/H	40 Kanal S+265 Lite-H NVR (2 x 10TB SATA) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,2 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 47.5×277×440mm Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	750 \$
5994	 	Tiandy TC-R3440 Spec: I/B/N/H/C	40 Kanal S+265 Lite-H NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 200Mbps/200Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü Ses Girişi 1 kanal, 3,5 mm , Ses Çıkışı:1 RCA , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 ,100~240V AC, 50~60 Hz, Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	875 \$
5995	 	Tiandy TC-R3440 Spec: I/B/N	40 Kanal S+265 Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	1.050 \$
6045	 	Tiandy TC-R3440 Spec: I/B/P16/H	40 Kanal S+265 (16 PoE) Pro NVR (4 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal (16 PoE'li) , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt , İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1x3.5mm RCA ,16/4 Alarm, RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A , Ölçüler 75×347×440mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme) , 250m uzun mesafeli iletimi destekler	proje

5996	 	Tiandy TC-R3840 Spec: I/B/N	40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	1.300 \$
5997	 	Tiandy TC-R3840 Spec: E/B/N	40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	2.200 \$
6046	 	Tiandy TC-R3840 Spec: E/B/R/N Redundant power	40 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 40 Kanal canlı izleme ve kayıt, Yedekli güç kaynağı sistemi İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	proje
6005	 	Tiandy TC-R31640 Spec: E/B/N	40 Kanal S+265 Pro NVR (16 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	proje
80 KANAL NVR (64 Kanal muadili ve üstü)				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
5998	 	Tiandy TC-R3880 Spec: I/B/N	80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Sata HDD, Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 94×440×460mm, JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy'den akıllı analizli IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , Videoda seçilen alan için akıllı arama ve akıllı oynatma , Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleyebilir. Başka marka IP Kameralar bağlanabilir. Çift Yönlü Konuşma, P2P, İVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma , Fisheye Kameraları(Bölümleme)	1.880 \$
5999	 	Tiandy TC-R3880 Spec: E/B/N	80 Kanal S+265 Pro NVR (8 x 10TB SATA) (Hot Swap ve RAID ÖZELLİKLİ) 12 MP'ye kadar çözünürlük , 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 8 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 87.6×444×470mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, İVS , Yüz Algılama , Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	proje

6047		Tiandy TC-R31680 Spec: E/B/N (16HDD x 10 TB)	80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132×482.6×540mm , JBOD,RAID0/1/5/6/10 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	proje
------	---	--	---	-------

6000	 	Tiandy TC-R31680 Spec: E/B/R/N Redundant power (16HDD x 10 TB)	80 Kanal S+265 16 Harddisk Pro NVR - Yedekli güç kaynağı sistemi 12 MP'ye kadar çözünürlük, 80 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm 1xBNC ,16/4 Alarm, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 16 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 132x482.6x540mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10 ve Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)	proje
160 KANAL NVR (128 Kanal muadili ve üstü)				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6001	 	Tiandy TC-R324160 Spec: E/B/N/C/V2.0 (24HDD x 10 TB)	160 Kanal H.265 24 Harddisk Pro NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal canlı izleme ve kayıt İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 2xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm, 8/4 Alarm, 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , RS232, 2 RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , N+M Hot Standby ve ANR , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8 mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10/50/60 Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma	proje
320 KANAL NVR (256 Kanal muadili ve üstü)				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6002	 	Tiandy TC-R324320 Spec: E/B/N/V2.0 (24HDD x 10 TB)	320 Kanal S+265 24 Harddisk Ultra NVR 12 MP'ye kadar çözünürlük, 320 Kanal canlı izleme ve kayıt3Kanal@12MP, İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/640Mbps , 2xHDMI ve 1xVGA (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) , 4K'ya kadar(3840x2160)HDMI Video çıkışı , S+265/H.265/H.264 , İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1x3.5mm , 44/22 Alarm , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) , 4 x 1000 Mbps Fiber optik FSP giriş ağ arayüzleri (SFP Modülleri Dahil Değildir) , N+M (Yedekli Çalışma) ve ANR , 1 adet RS232 , 10 adet RS485 , 24 Hot Swap Sata HDD , Her HDD için 10TB kapasite, 1 eSATA , 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 , 100~240V AC, 50~60 Hz , Ölçüler 542x446.6x173.8mm , JBOD,RAIDO/1/5/6/10/50/60 , Yedekli güç kaynağı sistemi Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler , VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyi sağlar. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma	proje
6182		TC-S51DG	Rack Kabin kızak seti	210 \$
VIDEO YÖNETİM SİSTEMİ				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6061		Tiandy TC-S56308 Spec: 1/T/2U K200 (8 HDD x 10 TB)	256 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 256 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme Bant genişliği 400 Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 16 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarmlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği, Donanım Özellikleri: 8 Adet Disk desteği , 4 HDMI video çıkışı, 8/4 alarm,1 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 , 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi	proje
6003		Tiandy TC-S3608 Spec: T/2U K1000 (8 HDD x 10 TB)	1000 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 1000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 400Mbps, 200 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi ,Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarmlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği, Donanım Özellikleri: Intel 64 Bît İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 8 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm,2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 , 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü.Linux OS işletim sistemi	proje

6004		Tiandy TC-S36424 Spec:T/4U K2000 (24 HDD x 10 TB)	2000 Kanal Video Yönetim Merkezi CMS özellikleri : İzleme - Yönetim -Depolama ve Kayıt İzleme sistemi. Web üzerinden yönetim, 2000 adet IP kamera desteği, PTZ kamera desteği, Video izleme bant genişliği 512Mbps/400Mbps, 256 kanal Kayıt desteği, 100 adet kullanıcı desteği, Kullanıcı Organizasyon şeması ve Kullanıcı grupları oluşturabilme ve yetkilendirebilme, E-Harita desteği,Harita üzerine simge yerleşimi, Yüz tanıma kamerası desteği, Plaka tanıma kamerası desteği, Alarm ve VCA alarlarının görüntülenmesi ve Loglanması, Çift yönlü ses desteği, Onvif desteği, Donanım Özellikleri: Intel 64 Bit İşlemci, 24G bellek , 32G ssd disk (işletim sistemi için) 24 Adet Disk desteği , 2 HDMI 1VGA video çıkışı, 8/4 alarm, 2 RS485, 1 RS232 RAID0/1/5/6/10/50/60 ,4 RJ45 port(10/100/1000Mbps) Arayüzü. 3 Adet Video decoding kart ile 18 ekran çıkışı sağlanabilir(kartlar ürüne dahil değildir)Linux OS işletim sistemi	proje
6358		K2000 Ek Kart	K2000 için Kapasite artırım Kartı	sorunuz
Decoder / Video Controller				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6080		Tiandy TC-ND519A	9'lu 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.	proje
6027		Tiandy TC-N349A spec:2/E	9'lu 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI Video Girişi, 9 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 12MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 9-ch, 8MP@25fps: 12-ch,6MP@25fps: 18-ch, 5MP@25fps: 24-ch, 4MP@25fps: 27-ch, 3MP@25fps: 36-ch 1080P@30fps: 48-ch, 720P@30fps: 108-ch, 960H@30fps: 144-ch,D1@30fps: 144-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2adet RS232 arayüzü , Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.	proje
6081		Tiandy TC-ND5116A	16'lı 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.	proje
6028		Tiandy TC-N3416A spec:4/H	16'lı 4K Network Video Decoder 2 adet HDMI ve 2 adet DVI Video Girişi, 16 Kanal HDMI Çıkışlı bağımsız Video sistemi. S+265,H.265,H.264 ve MPEG4 video kod çözme yeteneği , 8 MP'ye kadar yüksek çözünürlü kod çözme yeteneği , Toplam Video Kod Çözme: 12MP@25fps: 12-ch, 8MP@25fps: 16-ch, 6MP@25fps: 24-ch, 5MP@25fps: 32-ch, 4MP@25fps: 36-ch, 3MP@25fps: 48-ch 1080P@30fps: 64-ch, 720P@30fps: 144-ch, 960H@30fps: 192-ch, D1@30fps: 256-ch , Çalışma moduna göre 1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64/81/100 ekran bölme yeteneği, 8/8 alarm giriş - Çıkış desteği, Ses desteği, çift yönlü konuşma desteği , 2 adet RJ45 port(10/100/1000Mbps) arayüzü, 2adet RS485 arayüzü, 2 adet RS232 arayüzü Ekran yönetimi ve pencereler arası dolaşımı destekler.	proje
4 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6063		Tiandy PS-1004E-2E	4 Port Yönetilmeyen AI PoE switch (4E + 2E) 4*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) 2*100Mbps RJ45 uplink portu , Band Genişliği :1.2Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , AI PoE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , Destek IEEE802.3af / at, tek port maksimum 30W , Toplam: 60W	80 \$

6139		Tiandy PS-1004G-1G1SFP	4 Port Yönetilmeyen Gigabit AI PoE Switch (4G + 1G + 1SFP) ■ 4*1000Mbps PoE port + 1*1000Mbps RJ45 up-link + SFP ■ Port(1-3) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Port(4) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ Band Genişliği: 12Gbps ■ Mac adres: 8K ■ Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps) ■ Güç Girişi: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz ■ Boyutlar: 187*139*43mm	116 \$
8 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6064		Tiandy PS-1008E-2G	8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch (8E + 2G) 8*10/100Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith: 5,6Gbps , 5 çalışma modunu destekler : standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu , IEEE802.3af / at desteği , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , - Tek Port Max 30 W , Toplam Güç : 96W	156 \$
6140		Tiandy PS-1008E-2GI	8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch (8E + 2G) ■ Port(9-10)2*1000Mbps RJ 45 up-link + 8*100Mbps PoE port ■ Ports(1-6) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Ports(7-8) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ Band Genişliği: 5.6Gbps ■ Mac adres: 8K ■ Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps)/250M(10Mbps) ■ Maksimum iletim mesafesi: 160M(100Mbps)/250M(10Mbps) ■ Güç Girişi: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz ■ Boyutlar: 187*139*43mm	156 \$
6141		Tiandy PS-1006E2G-2G1SFP	8 Port Yönetilmeyen AI Hybrid PoE Switch (6E+2G + 2G + 1SFP) ■ 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink ports +2*1000Mbps PoE port(Uyarlanabilir uplink) + 6*100Mbps PoE port ■ Ports(1-6) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Ports(7-8) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 11.2Gbps ■ Mac Adres: 8K ■ Maksimum iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi : AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■ Boyutlar: 187*139*43mm	174 \$
6065		Tiandy PS-1008G-2G	8 Port Full Gigabit Yönetilmeyen AI POE Switch (8G + 2G) 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 uplink portu , Bandwith: 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W	204 \$
6066		Tiandy PS-1008G-2SFP	8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch (8G + 2 SFP) 8*1000Mbps RJ45 PoE portu (250m PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps SFP uplink portu , Bandwith: 20 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W , Toplam Güç: 96W	220 \$
6142		Tiandy PS-1008G-2G2SFP	8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch (8G + 2G + 2SFP) ■ 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink port +8*1000Mbps PoE port ■ Port(1-6)Support IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Port(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 24Gbps. ■ Mac Adres: 8K ■ Maksimum iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■ Boyutlar: 187*139*43mm	260 \$
16 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

6143		Tiandy PS-10014E2G-2G1SFP	16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch (14E+2G + 2G +1 SFP) ■ 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink port +2* 1000Mbps PoE port (Uyarlanabilir uplink) + 14*100Mbps PoE port ■ Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 12.8Gbps . ■Mac Adres: 8K ■Maksimum iletim mesafesi: 130m ■ Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz ■Boyutlar: 430*180*45mm	310 \$
6144		Tiandy PS-1016G-2SFP	16 Port Yönetilmeyen Gigabit AI POE Switch (16G + 2 SFP) ■ 2*1000Mbps SFP Port+16*1000Mbps PoE ports ■ Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 36Gbps . ■Mac Adres: 8K ■Maksimum iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz ■Boyutlar: 430*180*45mm	398 \$
6067		Tiandy PS-1016E-2G1SFP	16 Port Yönetilmeyen AI POE Switch (16E + 2G + 1 SFP) 16*10/100Mbps PoE portu RJ45 (1-8 Port 250m PoE güç kaynağını destekler) , 1*1000Mbps SFP uplink 2*1000Mbps RJ45 port uplink , Bandwith ; 7.2 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN , AI Uzatma, AI PoE , AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum güç 30W Dahili Güç kaynağı , Toplam Güç 150W	420 \$
24 Port Yönetilmeyen PoE SWITCH				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6145		Tiandy PS-1022E2G-2G	24 Port Yönetilmeyen AI AI Hybrid PoE Switch (22E+2G + 2G) ■ 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 22*100Mbps PoE ports ■ Port(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■Port(23-24) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 12.4Gbps . ■Mac Adres: 8K ■Maksinin iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz ■Boyutlar: 430*180*45mm	390 \$
6068		Tiandy PS-1024E-2G2SFP	24 Port Yönetilmeyen AI PoE Switch (24E + 2G + 2 SFP) 24*10/100Mbps PoE port RJ45 (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2*1000Mbps RJ45 bağlantı noktası(Combo) , 2*1000Mbps SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 8.8 Gbps , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN , AI Genişletme, AI PoE , AI QoS modu , AI POE desteği ile bağlı cihaz algılama, çalışmayan cihazı otomatik yeniden başlatabilme , IEEE802.3af / at desteği , tek portlu çıkış maksimum gücü 30W , Toplam güç: 250W	588 \$
6146		Tiandy PS-1024G-2SFP	24 Port Yönetilmeyen AI Gigabit PoE Switch (20G+4G Compatible uplink+2 SFP) ■ 2*1000Mbps SFP Port + 4*1000Mbps PoE ports(Uyarlanabilir uplink) + 20*100Mbps PoE port ■ Ports(1-22) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Port23-24) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Band Genişliği: 52Gbps . ■Mac Adres: 8K ■Maksimin iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi AC 90~240V / 300W / 50~60Hz ■Boyutlar: 430*180*45mm	650 \$
Yönetilebilir ENDÜSTRİYEL GIGABIT PoE SWITCH - Layer2				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6069		Tiandy PS-END1004G-2SFP	4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (4G+2 SFP) 4 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith; 12 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası maksimum çıkış gücü Hi-PoE 46W , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 12-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: - 40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	450 \$

6297		Tiandy EPS-END1004G-2SFP	4 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (4G+2 SFP) ■2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktaları+ 4*1000Mbps Bağlantı Noktaları+1 * RS232 konsol bağlantı noktası■Web tabanlı ağ yönetimi desteği,VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi desteği■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Portlar(1-4) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■Anahtarlama Kapasitesi: 12Gbps■Paket Yönlendirme Hızı:8,928Mpps■Paket Arabelleği:4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Bekleme:<10W;Tam yük:<120W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	450 \$
6298		Tiandy EPS-END1008G-2SFP	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (8G+2 SFP) ■2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktaları+8*1000Mbps PoE Bağlantı Noktaları 1 * RS232 konsol bağlantı noktası(115200,N,8,1)■Web tabanlı ağ yönetimi, VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi desteği■IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps■Paket Yönlendirme Hızı: 14,88Mpps■Paket Arabelleği: 4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Beklemede:<15W;Tam yükte:<240W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm" , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	630 \$
6299		Tiandy EPS-END1008G-8SFP	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (8G+ 8 SFP) ■8*1000Mbps Birleşik Bağlantı Noktaları+8*1000Mbps PoE Bağlantı Noktaları , 1 * RS232 konsol bağlantı noktası(115200,N,8,1)■Web tabanlı ağ yönetimi, VLAN, QoS, RSTP, SNMP vb. ağ işlevi ■IEEE 802.3af/at protokolünü destekler■6KV Yıldırım koruması,8KV elektrostatik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,IP40,Aşırı dalgalanmayı önleme■Anahtarlama Kapasitesi: 32Gbps■Paket Yönlendirme Hızı: 23.808Mpps■Paket Arabelleği: 4.1Mbit■Mac adresi: 8K■Güç Tüketimi: Beklemede:<20W;Tam yükte:<240W■Boyut: 165,5 *117,5 *52,1 mm" , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	880 \$
Traffic shaping onaylı ENDÜSTRİYEL Yönetilebilir GIGABIT PoE SWITCH - Layer2				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6070	 Traffic shaping - onaylı	Tiandy PS-END1008G-2SFP Traffic shaping - onaylı	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir Endüstriyel AI POE switch (8G+2 SFP) 8 Gigabit PoE bağlantı noktası (250M PoE güç kaynağını destekler) 2 Gigabit SFP bağlantı noktası Bandwith; 24 Gbps , Destek IEEE802.3af / at , tek bağlantı noktası çıkış maksimum gücü Hi-PoE 46W ,Toplam güç:120W Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , 48-56V DC yedekli çift besleme voltaj girişi , Ters bağlantı koruması, aşırı akım koruması , IP40 seviye koruması , Çalışma sıcaklığı: -40 ~ 75 ° C , ADAPTÖR Fiyata dahil değildir	650 \$
		MW MW-NDR-120-48 MW-EDR-120-48	Endüstriyel switch için 48Vdc 2.5Amp DIN Rail	110 \$
Yönetilebilir GIGABIT PoE SWITCH - Layer2				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6071		Tiandy YPS-3008G-2SFP-L2	8 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (8G + 2G SFP) 8*1000Mbps RJ45 PoE port (250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası , Bandwith ; 20Gbps , 5 çalışma modlarını destekler , standart anahtarlama, AI VLAN, AI Uzatma, AI PoE, AI QoS modu. Bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , HI PoE desteği , IEEE802.3af / 46W, Max. 30 W çıkış gücü tek port ,Toplam güç: 150W	390 \$
6072		Tiandy YPS-3016G-2SFP-L2	16 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (16G + 2 SFP) 16*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler), 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 36 Gbp ,1 konsol bağlantı noktası , 5 çalışma modunu destekler ; standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu. Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at, HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası, Toplam güç: 150W	650 \$
6073		Tiandy YPS-3024G-2SFP-L2	24 Port Gigabit Layer2 Yönetilebilir AI POE switch (24G + 2 SFP) 24*1000Mbps RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 2 Gigabit SFP bağlantı noktası, Bandwith; 52 Gbps , 1 konsol bağlantı noktası , 5 çalışma modunu destekler: standart anahtarlama, AI VLAN, AI Genişletme, AI PoE, AI QoS modu , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, çok noktaya yayın ve saldırı savunma , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IEEE802.3af / at , HI PoE Maksimum 46W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam güç: 250W	750 \$

Yönetilebilir GIGABIT TOPLAMA PoE SWITCH - Layer3				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6074		Tiandy YPS-5024G-4SFP-L3	24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir AI POE Switch (24G + 4 SFP) 24 Gigabit RJ45 PoE port (1-8 Port 250M PoE güç kaynağını destekler) , 4 Gigabit SFP + bağlantı noktası , Bandwith; 56 Gbps , BCM high-end çip, Layer3 , RIP, OSPF Desteği , Destek bağlantı noktası yönetimi, PoE yönetimi, bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği , 4 basit ve hızlı çalışma modunu destekleyin: AI VLAN, AI Extend, AIPoE, IQOS , Maksimum 30W çıkış gücü tek bağlantı noktası , Toplam Güç: 440W	1.443 \$
6282		Tiandy YPS-5024G-P-4SFP10-L3	24 Port 10 Gigabit Layer3 yönetilebilir PoE switch (24G + 4*10G SFP + 1 Konsol) (24 Gigabit RJ45 PoE Port + 4 10G SFP port gigabit + 1 konsol portu) -Bandwith ;128 Gbps , Toplam güç:400W, Herbir Port için Maks PoE Güç:46W .24 Gigabit RJ45 PoE port,Tek tuş Uzun mesafe PoE (250m PoE iletim) -Otomatik MDI/MDIX'i destekler;-Depola ve iletim değişim yöntemi destekler; -Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma -BYS-1001 Bulut yönetimini destekler -Layer3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası Multicast : IGMP v1/v2 Snooping Desteği, Statik Multicast Desteği, Multicast VLAN Desteği	1.750 \$
Yönetilebilir 10G TOPLAMA SWITCH - Layer3				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6075		Tiandy TS-5024G-4SFP10-L3	24 Port Gigabit Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24G + 4*10G SFP) (24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP port) -Bandwith ;128 Gbps -Otomatik MDI/MDIX'i destekler; -Depola ve iletim değişim yöntemi destekler; -Güç devresi koruması ile PD'nin güvenliğini koruma -BYS-1001Bulut yönetimini destekler -Leyar3 yönlendirme protokolleri , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -Güç besleme işlevi olmayan destek bağlantı noktası	1.110 \$
6076		Tiandy TS-5024SFP-8G-4SFP10-L3	24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+8G+4*10G SFP) (24 Gigabit SFP Port + 8 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP) 24 Gigabit SFP Port , 8 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwith;128 Gbps -BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler -Layer3 yönlendirme protokolleri, eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği ,Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği	1.960 \$
6147		Tiandy TS-5024SFP-24G-4SFP10-L3	24 Port Gigabit SFP Layer3 Yönetilebilir 10G Switch (24SFP+24G+4 10G SFP) (24 Gigabit SFP Port + 24 Gigabit RJ45 Port + 4 10G SFP) 24 Gigabit SFP Port , 24 Combo Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası , 4 10G SFP + Port , 1 10/100/1000Mbps Yönetimi RJ45 Bağlantı Noktası , 1 RJ45 Konsol Bağlantı Noktası , Bandwith;128 Gbps -BCM üst düzey çip, üç katmanlı yönetimi destekler -Layer3 yönlendirme protokolleri, eksiksiz güvenlik mekanizmaları, geliştirilmiş ACL / QoS stratejisi ve zengin VLAN destekler, -RIP, OSPF, statik yönlendirici, DHCP sunucusu, DHCP rölesini destekler , Destek bağlantı noktası yönetimi , bağlantı toplama, STP, döngü koruması, IMGP, 802.1X , BYS-1001 Bulut yönetimini destekler , IPv4 / IPv6 desteği ,Web, CLI, SNMP (V1 / V2 / V3) desteği	2.800 \$
Yönetilmeyen Waterproof AI Hybrid PoE Switch				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6148		Tiandy HPS-1008G-2G2SFP	8 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch (8G + 2G + 2SFP) ■ 2*1000Mbps SFP Bağlantı Noktası+2*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları +8*1000Mbps PoE bağlantı noktaları ■ Bağlantı Noktaları(1-6)IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Portlar(7-8)IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırım koruması,8KV elektro-statik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,Aşırı dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: Ön uç PoE kameralarını ve PD'yi algılama, Otomatik algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Bant genişliği: 24Gbps. ■ Mac Adresi: 8K ■ Maks iletim mesafesi: 130 m ■ Güç girişi: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz ■ Boyut: 310*260*100mm	290 \$

6149		Tiandy HPS-1014E2G-2G1SFP	16 Port Yönetilmeyen Dış ortam Su geçirmez AI POE Switch (14E+2G+2G+1SFP) ■ 1*1000Mbps SFP Bağlantı Noktası+2*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları +2*1000Mbps PoE bağlantı noktası(Uyumlu uplink) + 14*100Mbps PoE bağlantı noktaları ■ Bağlantı Noktaları(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Portlar(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ 6KV Yıldırım koruması,8KV elektro-statik koruma,Kısa devre koruması,Aşırı Sıcaklık koruması,Aşırı dalgalanmayı önleme ■ PoE Watchdog AI İşlevi: Ön uç PoE kameralarını ve PD'yi algılama, Otomatik algılama, Otomatik yeniden başlatma. ■ Bant genişliği: 10.8Gbps. ■ Mac Adresi: 8K ■ Maks iletim mesafesi: 130 m ■ Güç girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz ■ Boyut: 310*260*100mm	390 \$
Akıllı Bulut yönetim Sunucusu - Uzaktan switch yönetme				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6077		Tiandy BYS-1001	Bulut Yönetim Sunucusu - Gateway ·Gigabit uplink Ethernet portu , 5 Gigabit Ethernet portu, · Qualcomm çip set , yüksek performans daha istikrarlı ve güçlü ·128 M büyük bellek ile, büyük ölçüde ağ veri işleme hızını artırabilir. ·Standart protokoller için destek ·Bağlı aygıtlar hakkındaki bilgileri otomatik olarak tanımlama ve yönetme , Bulut yönetim işlevi ·PD cihazının bulut ağ geçidi-anahtar-veri iletimini destekler. Benzersiz çoklu kapasite erişim teknolojisi, Yönetilebilir 128 cihaza aynı anda erişim ve destek sağlar.	550 \$
PoE Extend Switch (PoE Uzatma Anahtarı) , Deceoder , Kablosuz Anten				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6150		PFT1301	3 Bağlantı Noktalı Kademeli UPoE Uzatma Anahtarı ■ 5 Kademeli Destekler ■ IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler ■ Band Genişliği: 0.6Gbps. ■ Mac Adres: 2K ■ Maksimim iletim mesafesi: 130 m ■ Güç Girişi: PoE ■Boyutlar: 102*35*21mm	41 \$
6151		PFT1301H	Waterproof Dış ortam Koruma Kasası (PFT1301 için)	6 \$
6152		PS-1G	PoE Synthesizer separator Converter - Sentezleyici , Ayırıcı, Dönüştürücü ■ IEEE 802.3af/at protokolünü destekler ■ Maksimim iletim mesafesi: 130 m	11 \$
6153		Tiandy PFT1201	2 Port Gigabit PoE Switch + Enjektör 2*1000Mbps PoE bağlantı noktası (uyumlu yukarı bağlantı noktası) Port (1) IEEE 802.3.af/at protokolünü destekler Port (2) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektro-statik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme Bant genişliği: 4Gbps Mac adresi: 8K Güç Girişi: AC100-240V Toplam<60W 50-60Hz Boyut: 112 ×45 × 32 mm(G ×D ×Y)	44 \$
6154		Tiandy PS16-DECODER-4K	IP Camera Decoder - Media converter ■ 4K Görüntü Çıkışı destekler ■ ONVIF protokolünü destekler ■ 16CH IP Kamera girişi ■ İletim Mesafesi:100m ■ Mesafe :130*78*35mm *Adaptör Hariç	160 \$
6300		Tiandy PS32-DECODER-4K	IP Camera Decoder - Media converter ■ 4K Görüntü Çıkışı destekler ■ ONVIF protokolünü destekler ■ 32CH IP Kamera girişi ■ İletim Mesafesi:100m ■ Mesafe :130*78*35mm *Adaptör Hariç	352 \$

6301		Tiandy WA-2KM	Dış ortam Wireless Anten 【2KM】 ■5.8G tak ve çalıştır, kod anahtarını çevirin ■Oran: 300M ■ 2 adet 5.8G 14dbi YAGI anten, yatay 70°, dikey 45° ■Kapasite: 12 adet IP Kamera (2km içinde) ■AR9344 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 500mW güç ■24V PoE güç desteği ■Dağıtım: 2 * 24V PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu ■Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A ■Boyut: 230 * 75 * 40mm" ■ 2 adet set fiyatıdır	403 \$
6302		Tiandy WA-5KM-Gigabit	Dış ortam Wireless Anten 【5KM Gigabit】 ■5.8G tak ve çalıştır ■Oran: 900M ■ 2 adet 5.8G 15dbi YAGI anten, yatay 70°, dikey 45° ■Kapasite: 48 adet IP Kamera (5km içinde) ■QCA9563+9882çip, 64M bellek, 16M flash bellek, 1000mW güç ■48V Gigabit PoE güç desteği ■Dağıtım: 2 * 48V gigabit PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu ■Arayüz: gigabit LAN + DC 12V1A + düğmesi ■Boyut: 178*92*48mm" ■ 2 adet set fiyatıdır	683 \$
6155		Tiandy WA-8KM-Gigabit	Dış ortam Wireless Anten 【8KM Gigabit】 ■ 5.8G tak-çalıştır ■ Oran: 900M ■1 adet18dBi MIMO Panel Anten ■ Qualcomm QCA9563 ■ 48V PoE ■ 1*10/100/1000Mbps RJ45 WAN Port ■ Tek adet fiyatıdır	495 \$
SFP Modül				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6078		PFT-3980	SFP Modül (SFP-1310nm -1.25G-20km) Duplex LC Connector	54 \$
6079		PFT-4010G	10Gb/sn 1310nm SFP + 20km Alıcı-Verici 1802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu 10Gb/s seri optik arabirim , 1310nm DFB verici, PIN foto dedektörü , SMF'de 20 km'ye kadar iletim , Dupleks LC konektörü , Daha düşük EMI için metal muhafaza , SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü , 10 Gigabit "SFP+" için teknik özellikler , Yönetim için 2 kablolu arayüz , SFF 8472 ile uyumlu özellikler , Tek 3.3V güç kaynağı , Güç kaybı < 1.5W , kasa çalışma sıcaklığı aralığı: -5°C ila 70°C Uygulamalar , 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet , SFF-8431 ile uyumlu , SFF 8472 ile uyumlu , 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumludur. RoHS Uyumlu	230 \$
MONİTÖRLER				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
6262		Tiandy TM-LED22A	22" TFT LCD Monitör 21.5" TFT LCD, Ekran Oranı: 17:9 Maksimum Çözünürlük: 1920x1080; Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89 Parlaklık : 280cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 6,5 ms Arayüz Türü: HDMI, VGA, Dahili hoparlör Güç Kaynağı: DC 12V 36W , yanmaz plastik kabuk Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi	290 \$
6263		Tiandy TM-LED32A	32" TFT LED Monitör LED Boyutu: 32" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9 Maksimum Çözünürlük: 1920x1080; Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89 Parlaklık : 320cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 730*430mm Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi	561 \$
6264		Tiandy TM-LED43A (New model)	43" TFT LED Monitör LED Boyutu: 43" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9 Maksimum Çözünürlük: 1920x1080 Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89 Parlaklık : 320cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 970*560mm Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi	794 \$

6265		Tiandy TM-LED55A (New model)	55" TFT LED 4K Monitör LED Boyutu: 55" TFT LED, Ekran Oranı: 16:9 Maksimum Çözünürlük: 3840x2160 Görüş Açısı: 178° 89/89/89/89 Parlaklık : 350cd/m, Dinamik kontrast: 3000:1, Tepki süresi: 5 ms Arayüz Türü: HDMI, DVI, VGA,AV,USB, Dahili hoparlör Güç Kaynağı: AC 90V~240V 50W , Metal malzeme, Boyut: 1245*720mm Montaj: Masa üstü, Duvara monte, Gömme, Sarkıtma. Yüksek homojenliğe ve geliştirilmiş ışık geçirgenliğine sahip yeni nesil IPS ekran teknolojisi	2.300 \$
KAMERA AYAK ve BUATLARI				
RHİNO KOD	ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
3632		PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4", Ölçüler: Ø124mmx41mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Ağırlık 0,35 kg. IP66 Koruma, Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH, Uyumlu Olduğu Modeller: Tüm TIANDY Bullet kameralara uyumludur	17 \$
6290		Mono	Kamera Sonlandırma Buatı - Kapak Dahil Montaj Alanı 113 Ø Mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir. Adet fiyatıdır. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.	1,62 \$
6280		Lotus	Kamera Sonlandırma Buatı - Buat Arka Kapak Dahi IMontaj Alanı 91 Ø mm . 128x128x50 mm . Geri dönüşüm plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 100 adet alanlara kargo fiyata dahildir. GN,GS,WS,WP,UN,US Kasa kameralarla uyumludur.	1,62 \$
6360		Comfort	Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . 141 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.	3,80 \$
6361		Evo HQ 128	Yüksek Kalite Kamera ve Anten Sonlandırma Buatı . 128x128x128 mm . Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Koli bazında 38 adet alanlara kargo fiyata dahildir. Tüm Bullet Kameralarla uyumludur.	5,70 \$
6362		BB 1520	Speed Dome Kameralar için Sonlandırma Buatı Yüksek Kalite Mühendislik Plastiğinden üretilmiştir. Speed Dome Ayaklarına Tam uyumlu	80,00 \$